

















наименование	описание	стоимость	гарантия
<b>Wi-Fi сетевое оборудование</b>			
<b>Точка доступа MikroTik SXT G-2HnD</b>  		0	3
<b>Сетевая карта USB2.0 to Ethernet 10/100Mbit</b> Сетевая карта  		0	1
<b>Роутер MikroTik RouterBOARD 951G-2HnD, 5 LAN 100/1000Mb</b>  	<p>Одной из первых новинок от компании Mikrotik в 2013 году, стала новая модель беспроводного роутера RB951G-2HnD. Это устройство можно смело назвать продолжением сразу двух серий: RB751 и RB951, и не смотря на то, что это модель судя по индексу, относиться к последней серии, даже самим производителем, она позиционируется как более усовершенство...</p>	0	6

<p><b>Точка доступа MikroTik SXT G-5HPnD</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>MikroTik SXT G-5HPnD  Стандарт Wi-Fi 802.11a  Количество портов 1  Межсетевой экран (Firewall) Да  Макс. скорость соединения 300 Мбит/с  Поддержка MIMO Да  DHCP-сервер Да  Выходная мощность 30 дБм  Рабочая частота 5 ГГц  Подключение 3G/4G-модема Нет  Количество внешних антенн —  Тип антенны встроенная  Размеры, мм —  Вес —  Частота процессора —  Гигабитные порт...</p>	<p>0</p>	<p>3</p>
<p><b>Сетевой адаптер USB ALFA AWUS036H High Power USB 2.0 Client</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>1</p>
<p><b>Антенна Integral INT 2400</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>17-65 Диапазон частоты [МГц] 2350-2500. Коэффициент усиления [dBi] - 17. Ширина д</b></p>	<p>0</p>	<p>1</p>
<p><b>Модем 3G Franklin Wireless u300 USB CDMA</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>





<p><b>Модем 3G Sprint Wireless IT&amp;C M-250 USB CDMA</b></p> 		0	0
<p><b>Антенна 5dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</b></p> 		0	0
<p><b>Антенна 5dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</b></p> 		0	0
<p><b>Антенна Integral INT 2400</b></p> 	<p><b>17-65 Диапазон частоты [МГц] 2350-2500. Коэффициент усиления [dBi] - 17. Ширина д</b></p>	0	0
<p><b>Антенный кабель удлинитель для WiFi на 12 м с низким уровнем потерь</b></p> 		0	0




<p><b>Антенна OMNI GOLD SAG 24015 15dbi</b></p> 		0	0
<p><b>Коннектор N-type male &lt;-&gt; N-type female h155 L=0,3</b></p> 		0	0
<p><b>3 COM Коммутатор 3COM 3CR16708-91 OFFICE CONNECT MANAGED SWITCH 9, управляемый, 1 порт 10/100/1000 Мб, 8 пор</b></p> 	<p>Ошибка базы данных</p> <p>Нет соединения с базой данных. Повторите, пожалуйста, ваш запрос позже</p>	0	12
<p><b>AirTies RT-103</b> Модем ADSL2+</p> 		0	12
<p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0 Client (Detachable Antenna) Alpha 036h LUXURY</p>			




**ALFA AWUS036H LUXURY**






<p>Производство Тайвань. Оригинал.&amp;nbsp;nbsp;</p> <p>Наслаждайтесь Wi-Fi интернетом, даже в удаленных районах, не прибегая к дополнительным аксессуарам, потому что вы имеете все с собой в комплекте. Чип устройства совместим с многими современными сканерами сетей, позволяющими подключиться даже к труднодоступной сети благодаря мощному алгоритму. Подключение к ПК ч...</p>	<p>0</p>	<p>6</p>
--	----------	----------




<p><b>alfa awus036h</b></p> <p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0        Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>new Up to 1 Watt!</p> <p>USB адаптер g,b        разъем для внешней антенны!!!</p> <p>небольшой размер при повышенной производительностью        совместимо с USB 1.0, 1.1, 2.0</p> <p>Драйвера на windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7</p> <p>модули на Linux</p> <p>High security 64/128/256bit WEP Encryption, TKIP, WPA, 802.11        Removable RP-SMA antenna</p>	0	6
<p><b>Alfa AWUS036NHR</b></p> <p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0 Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>Alfa AWUS036NHR новая модель из серии Long-range Wi-Fi, работающая на чипе RTL8188RU.&amp;nbsp;Устройство обладает всеми положительными качествами адаптеров alfa awus036h и awus036nh!&amp;nbsp;</p> <p>Модель представляет собой беспроводной периферийный адаптер повышенной мощности (2000mW). AWUS036NHR работает со стандартами IEEE 802.11b/g/n, позволяет ощутить...</p>	0	12
<p><b>alfa AWUS036NH</b></p> <p>wi-fi usb адатер High Power USB 2.0 Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>ALFA NETWORK WLAN USB ADAPTER, 802.11g/n 2000mW•        Съемная 5dBi antenna (RP-SMA разъем)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Совместимость с 802.11b/g/n wireless standards</li> <li>• 2.4GHz frequency band, MIMO (Multiple Input Multiple Output)</li> <li>• Complies with Universal Serial Bus Rev. 2.0 specifications</li> <li>• High speed transfer TX data rate up to 150 Mbps</li> <li>• Supports WPS by S/W</li> <li>• Supports wi...</li> </ul>	0	12
<p><b>Apple Airport Time Capsule</b></p> <p>2TB</p> 		0	0






<p><b>Asus DSL-N12E</b></p>  <p>DSL</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi ADSL точка доступа          Поддержка ADSL2+ есть          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Антенна          Количество внешних антенн 2          Тип внешней антенны несъемная          Монитори...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Asus DSL-N16U, Black</b></p>  <p>DSL</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi ADSL точка доступа          Поддержка ADSL2+ есть          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 100 Мбит/сек          Количество разъемов USB 2.0 Type A 2          Расшире...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Asus PCE-N53</b></p>  <p>эр</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi адаптер          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Интерфейс подключения PCI-E          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Мощность передатчика 19 dBm          Антенна          Количество внешних антенн 2          Тип внешней антенны съемная          Дополнительно          Вес 46 г          Дополнительная инфо...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>Asus RT-N53, Black</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 100 Мбит/сек          Режим репитера (повтори...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Asus RT-N56U, Black</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Количество разъемов US...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Asus RT-N65U, Black</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Количество разъемов USB 3.0 ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>












<p><b>Asus USB-AC53, Black</b></p>  <p>эР</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi адаптер          Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с          Интерфейс подключения USB 2.0          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Антенна          Количество внутренних антенн 2          Дополнительно          Размеры (ШxВxГ) 26x12x96 мм          Вес 20 г</p>	0	0
<p><b>Asus WL-330N3G, White</b></p>  <p>ый</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Скорость портов 100 Мбит/сек          Режим репитера (повторителя) есть          Маршрутизатор          Маршрутизатор есть          Межсетевой экран (FireWall) е...</p>	0	0
<p><b>Asus RT-AC56U / 802.11ac</b></p> 	<p><b>AC1200 Двухдиапазонный, Гигабитный, USB 3.0, AiCloud</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Режим репи...</p>	0	0






<p>Asus RT-AC66U / 802.11ac</p> 	<p><b>AC1750 Двухдиапазонный, Гигабитный, USB 3.0, AiCloud</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Макс. скорость беспроводного соединения 1300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Количество р...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N10U Black / 802.11n</p> 	<p><b>150Mbps 4xLAN 1xFE WAN, 1xUSB</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 100 Мбит/сек          Режим репитера (повторителя) есть          Количество разъемов USB 2.0 Type A 1          Расширен...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N12LX / 802.11n</p> 	<p><b>300Mbps 2dBi несъемные 4xFE LAN, 1xFE WAN</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 100 Мбит/сек          Маршрутизатор          Маршрутизатор есть          Межсетевой экран (FireWall) есть          NAT есть          SPI есть...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p><b>Asus RT-N15U / 802.11n 300Mbps Гигабитный, 1xUSB</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Режим репитера (повторителя) есть          Количество разъемов USB 2.0 Type A 1          Расшире...</p>	0	0
<p><b>Asus RT-N10LX 802.11n 150Mbit</b>          Роутер</p> 		0	0
<p><b>Asus DSL-N10, Black ADSL2/2+, 802.11n 150Mbps, 5dBi ант, съемная, 4xLAN, 1xRJ11</b>          Модем-роутер ADSL</p> 		0	0
<p><b>Asus RT-N10E 802.11n 150Mbps 4x10/100 LAN, 2x10/100 WAN</b>          Роутер</p> 	<p>ASUS RT-N10E, это современнейший беспроводной маршрутизатор с поддержкой стандартов 802.11 b/g/n и скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Он прост в настройке и обладает пониженным энергопотреблением по сравнению с другими устройствами этого класса.</p> <p>Скорость передачи данных – до 150 Мбит/с          Plug-n-Surf: не требуется установка драйверов          Внешняя антенна...</p>	0	0
<p><b>Asus RT-N10P / 802.11n 150Mbps 4xFE LAN, 1xFE WAN</b>          Роутер</p> 		0	0

<p><b>Asus RT-N12+ / 802.11n, 300Mbps, 2 x 5dBi несъемные антенны, 4xLAN 10/100, 1xWAN</b> Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Belden H-155 Coaxial Cable, 1m</b> Разъемы</p> 		0	0
<p><b>Cisco SB SPA112 2 Port Phone Adapter</b> VoIP-Шлюз</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>D-Link DIR-651 Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 100/1000Mb</b> Интернет-шлюз</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>D-Link DWA-182 802.11ac, USB, двухдиапазонный (2,4/5Ghz)</b> Wi-Fi-адаптер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	12




<p><b>D-Link DUB-E100 1port 10/100BaseTX, USB</b> Сетевой адаптер</p> 	<p><b>D-Link DUB-E100</b> - это адаптер Fast Ethernet 10/100 Мбит/с для высокоскоростной шины USB 2.0, специально разработанный для подключения к свободному порту USB (Universal Serial Bus) настольного или портативного компьютера под управлением Microsoft Windows XP, Me, 2000 или 98SE. Основываясь на стандарте USB 2.0, адаптер DUB-E100 увеличивает скорость п...</p>	0	12
<p><b>D-Link DKVM-CB3 (PS/2) Cable Kit for D-Link KVM Switches 3 m</b> KVM кабель</p> 	<p>Кабель D-Link DKVM-CB3 длиной 3 м предназначен для подключения клавиатуры, монитора и мыши и совместим с коммутаторами KVM серии D-Link DKVM. Каждый конец кабеля имеет разъем для подключения клавиатуры и мыши (6-контактный mini DIN «папа») и разъем для подключения монитора (15-контактный HD «папа»). При подключении к коммутато...</p>	0	0
<p><b>D-Link DGE-528T PCI, LAN 100/1000Mbps Gigabit Ethernet</b></p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с Интерфейс PCI 2.2, 32 бит Поддержка стандартов Стандарты 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control Поддержка Wake-on-LAN да Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Дополнительно Поддержка ОС Microsoft Windows 98, NT 4.0, ME, 2000, XP</p>	0	12
<p><b>D-Link DFE-520TX 1port 100BaseTX, PCI</b></p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с Интерфейс PCI 2.1, 32 бит Поддержка стандартов Стандарты 802.3x Flow Control Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Дополнительно Поддержка ОС Windows 98 SE/2000/ME/XP Аппаратное шифрование нет</p>	0	12




<p><b>D-Link DGS-3120-24SC 16port SFP (1G), 8x1GE/SFP, 2x10G-CX4, L2+ Коммутатор</b></p> 		0	12
<p><b>D-Link DWL-3260AP AirPremier 2.4 ГГц 802.11g точка доступа с поддержкой PoE, до 108 Мбит/с Точка доступа</b></p> 		0	12
<p><b>D-Link DAP-1533 802.11n или 802.11a 4port Gbit, USB</b></p> 	<p>Функции устройства Беспроводная 802.11n точка доступа/ медиамост является идеальным решением в ситуации, когда для Ethernet-устройств существующей системы требуется широкая полоса пропускания, или когда необходимо добавить к существующей сети функциональные возможности беспроводной сети.Режим "беспроводной мост"Четыре порта Gigabit Ethernet по...</p>	0	12
<p><b>D-Link DWA-566 802.11a/n Wi-Fi-Адаптер</b></p> 	<p><b>DualBand 2.4/5Ghz PCI Express x1</b></p>	0	12
<p><b>D-Link DIR-615/K/R1A Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb Интернет-шлюз</b></p> 		0	12

<p><b>D-Link DAP-1420, 5ГГц</b> Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>D-Link DWA-137 N300 High-Gain, 802.11n, USB</b> Wi-Fi-адаптер</p> 		0	12
<p><b>D-Link DWA-645 802.11n RangeBooster, 300Mbps, PCMCIA</b> Wi-Fi-Адаптер</p> 		0	12
<p><b>D-Link ANT24-0502 5dBi</b> Антенна</p> 		0	0
<p><b>D-Link DIR-615/A/N1A Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb</b> Интернет-шлюз</p> 		0	12





<p><b>D-Link DHP-346AV Ethernet to Powerline 4port 200Mbit</b> Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>D-Link DIR-300/A/D1 Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb</b> Интернет-шлюз</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>D-Link DWA-643 643 ExtremeN 802.11n, ExpressCard</b> Wi-Fi-Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>D-Link DGS-1100-08 8port 1GE, EasySmart</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Общие характеристики  Тип устройства коммутатор (switch)  Возможность установки в стойку есть  Объем флеш-памяти 2 Мб  LAN  Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек  Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/сек  Размер таблицы MAC адресов 8192  Управление  Web-интерфейс есть  Маршрутизатор  Протоколы управления группами интернета IGM...</p>	0	0













<p><b>D-Link DGS-1100-16 16port 1GE, EasySmart, 11"</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип устройства коммутатор (switch)          Возможность установки в стойку          LAN          Количество портов коммутатора 16 x Ethernet          10/100/1000 Мбит/сек          Внутренняя пропускная способность 32 Гбит/сек          Размер таблицы MAC адресов 8192          Управление          Web-интерфейс есть          Дополнительно          Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 80...</p>	0	0
<p><b>D-Link DMC-F20SC-BXD 1x100BaseTX- 100BaseFX, WDM (Tx1550, Rx1310), SM 20km, SC</b></p> <p>Медиа конвертер</p> 		0	0
<p><b>D-Link DGS-1005A 5 LAN 10/100/1000Mb</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип устройства коммутатор (switch)          Объем оперативной памяти 204.80 Кб          LAN          Количество портов коммутатора 5 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек          Внутренняя пропускная способность 10 Гбит/сек          Размер таблицы MAC адресов 2048          Дополнительно          Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags)          Размеры (ШxВxГ) 97 x...</p>	0	0






<p><b>D-Link DGE-530T 1port 1000BaseT</b></p>  <p>PCI</p>	<p>Общие характеристики  Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с  Интерфейс PCI 2.2, 32 бит  Подключение  Количество разъемов RJ-45 1  Автоматическое определение (MDI/MDIX) да  Поддержка стандартов  Стандарты 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control  Поддержка Jumbo Frame да  Поддержка Wake-on-LAN да  Дополнительно  Поддержка ОС Win98 SE, Windows 2000, ME, XP, NT ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>D-Link DGE-560T 1port 1000BaseT</b></p>  <p>PCI-E</p>	<p>Общие характеристики  Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с  Интерфейс PCI-E  Подключение  Количество разъемов RJ-45 1  Поддержка стандартов  Стандарты 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control  Поддержка Jumbo Frame да  TCP Checksum Offload да  TCP Segmentation да  Поддержка Wake-on-LAN да  Дополнительно  Поддержка ОС Windows 2003/2000/XP, Linux 2.2/2....</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>D-Link DGS-1016A 16 LAN 10/100/1000Mb</b></p> 	<p>Общие характеристики  Тип устройства коммутатор (switch)  Возможность установки в стойку есть  Объем оперативной памяти 2 Мб  LAN  Количество портов коммутатора 16 x Ethernet  10/100/1000 Мбит/сек  Внутренняя пропускная способность 32 Гбит/сек  Размер таблицы MAC адресов 8192  Дополнительно  Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame  Размеры (ШxВxГ) 2...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p><b>D-Link DES-1210-28/ME</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>D-Link DES-1024A 24port 10/100BaseTX Plastic</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>D-Link DSL-30CF ADSL Annex A</b> Сплиттер</p> 		0	0
<p><b>D-Link DIR-825/AC</b> Интернет-шлюз</p> 		0	0
<p><b>D-Link DKVM-4U 4-портовый KVM с портами USB</b> KVM переключатель</p> 		0	0

<p><b>D-Link KVM-221, 2port USB w/cables w/audio</b></p> <p>И ель</p> 	<p>Двухпортовый переключатель D-Link KVM-221/RU (клавиатура, монитор и мышь) позволяет пользователям подключать два компьютера при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>D-Link KVM-121, 2port w/cables w/audio</b></p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>D-Link DIR-620A Black</b> Интернет-шлюз</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>D-Link DWA-131 Black</b> Сетевой адаптер USB D Wi-Fi 8 , USB</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>




<p><b>D-Link DWA-140 Black</b> Сетевой адаптер USB D Wi-Fi 8 , USB</p> 		0	0
<p><b>D-Link DES-1100-24</b></p> 		0	0
<p><b>D-Link DGS-3000-28SC L2</b> Коммутатор</p> 	<p>20xSFP 1G, 4x1GE/SFP, 4x10G SFP+</p>	0	0
<p><b>Edimax BR-6208AC White</b> Роутер</p> 	<p>Новое поколение 802.11ac Wi-Fi стандарта 5-в-1: маршрутизатор, точка доступа, ретранслятор, беспроводной мост и режим WISP Обратная совместимость со стандартами 802.11a/b/g/n Связь в двух полосах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц одновременно Фиксированные антенны с высоким улучшают Wi-Fi производительность Поддерживает до 8 SSID (2.4 ГГц x 4 и 5 ГГц x 4) и ...</p>	0	0
<p><b>Edimax BR-6228ACL White</b> Роутер</p> 		0	0

<p><b>Edimax BR-6228NC v2 White</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Edimax BR-6228NS v2 White</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Edimax BR-6428NC White</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Edimax EW-7722UTn V2 White</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p><b>Edimax EW-7811DAC Black</b> USB</p> 	<p>Соответствует стандарту draft IEEE 802.11ac, совместим со стандартами 802.11a/b/g/n Беспроводная связь в двух диапазонах частот 2.4 ГГц или 5 ГГц Максимальная Wi-Fi скорость 150 Мбит/с (2.4 ГГц) или 433 Мбит/с (5 ГГц) Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) для простой установки беспроводной связи Мастер установки Поддерживает Windows XP/Vista/7/8/8.1,...</p>	0	0




<p><b>Edimax EW-7811UAC Black</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p><b>Edimax EW-7811UTC Black</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p><b>Gembird NS-16PR, 16-портов N-Way, метал</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>Gembird NIC-R1 10/100 LAN Adapter (Realtek)</b></p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с Интерфейс PCI 2.2 Чип Realtek RTL8139D Подключение Количество разъемов RJ-45 1</p>	0	3
<p><b>Gemix USB/Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) совместим с Mac OS 10.1 и выше, GC1919</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0






<p><b>Havit HV-WF03, White, USB, WiFi 802.11 b/g/n, 150 Мбит/с</b> Сетевой адаптер</p> 		0	3
<p><b>Havit HV-WF15, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с</b> Сетевой адаптер</p> 		0	3
<p><b>Hewlett Packard Коммутатор HP 1820-24G Smart Switch, 24xGE+2xGE-SFP ports, L2, LT Warranty (J9980A)</b></p> 		0	0
<p><b>Huawei WS319</b></p> 	<p>р ТипWi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMOесть Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с Прием/передача Защита информацииWEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор4xLAN Скорость портов100 Мбит/сек Режим репитера (повторителя)есть Маршрутизатор Маршрутизаторесть Межсетевой экран (Fire...</p>	0	12













<p><b>Huawei WS319</b></p>  <p>р</p>	<p>Общие характеристики  Тип Wi-Fi точка доступа  Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц  Поддержка MIMO есть  Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с  Прием/передача  Защита информации WEP, WPA, WPA2  Опции точки доступа/моста  Коммутатор 4xLAN  Скорость портов 100 Мбит/сек  Режим репитера (повторителя) есть  Маршрутизатор  Маршрутизат...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>Huawei HG232f Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</b></p>  <p>р</p>	<p>Общие характеристики  Тип Wi-Fi точка доступа  Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц  Поддержка MIMO есть  Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с  Прием/передача  Защита информации WEP, WPA, WPA2  Опции точки доступа/моста  Коммутатор 4xLAN  Скорость портов 100 Мбит/сек  Поддержка IPv6 есть  Маршрутизатор  Маршрутизатор есть  Межсет...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Huawei E150 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB</b>  Модем 3G</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>






<p><b>Huawei ETS 1220 / Стандарт</b>  <b>Стационарный</b>          1</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>• CDMA 2000 1X (CDMA 800 МГц). Размеры: • 115x175x34 мм. Использование R-UIM карты.</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Huawei E160G USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB</b>  <b>Модем 3G</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>INTEL PRO/1000 GT (PWL8391GTBLK)</b>  <b>Сетевая карта</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>INTEL Ethernet Server Adapter I210-T1 retail bulk</b>  <b>Сетевой адаптер</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>INTEL PCIE4 1GB DUAL PORT (E1G42ETBLK)</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>





<p><b>Interline INT-PAN 17/24-HV</b></p>  <p>на</p>	<p>Панельная направленная антенна с мощностью 17 dBi великолепно подходит для осуществления дальний связи при помощи USB адаптеров с внешним выходом на антенну например ALFA AWUS036H. Антенна обладает небольшими размерам и весом чуть больше одного кг</p> <p>Диапазон частот: 2.400-2.484 GHz</p> <p>Коэффициент усиления: 17 dBi</p> <p>Процессор: ...</p>	0	0
<p><b>Interline INT-PAN-14/24-HV</b></p>  <p>антенна</p>	<p>Направленная панельная антенна может использоваться как в помещениях так и на открытом воздухе. Модульная конструкция обеспечивает надежное крепление и стабильную работу устройства в самые разные погодные условия.</p> <p>Частотный диапазон 2400-2500MHz</p> <p>мощность 14 дБи</p> <p>КСВ 1,4</p> <p>Поляризация</p>	0	0
<p><b>LB-LINK BL-WR3000 N Router</b></p> <p>домашний Wi-Fi 1bit 4</p> 	<p>Один из лучших в своем классе. Одна из лучших панелей качества для домашних или офисных Wi-Fi роутеров в 300 Mbit. Имеет потрясающую дальность связи и качество.</p> <p>Вариант .N Speed /Range</p> <p>Complying with the IEEE 802.11n standard, the item can establish a wireless network and get up to 15X the speed and 5X the range of conventional 11g products. Also, with transmission...</p>	0	12

<p>LinkSys VoIP-Шлюз Cisco SPA3102 Single Port Router with 1 Phone Port and 1 FXO Port (Europe)</p> 		0	12
<p><b>MaxLink XA-01PAM151</b> Панельная антенна</p> 	<p>Профессиональная 2,4 ГГц панельная антенна с коэффициентом усиления 15 дБи. Основа антенны - печатная плата толщиной в 1мм изготовленная с применением технологии бессвинцового горячего лужения. Крышка антенны выполнена из высококачественного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, АБС-пластика Противовес, а также задняя часть...</p>	0	0
<p><b>Mikrotik RouterBoard RB2011UiAS-RM</b> Роутер</p> 		0	10
<p><b>Mikrotik RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN</b> Роутер</p> 		0	6
<p><b>Mikrotik RouterBOARD RB2011L-IN</b></p> 	<p>Тип устройстваМаршрутизатор (роутер) Вход (WAN порт)1x 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (PoE) Интерфейс подключения (LAN-порт)4x 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet, 5x 10/100 BASE-T Fast Ethernet Маршрутизатор Межсетевой экран (Firewall)есть NATесть Поддержка VPN (виртуальных сетей)есть DHCP-сервересть Демилитаризованная зона (DMZ)есть Монито...</p>	0	11


<p><b>Mikrotik RouterBOARD RB2011iUAS-RM</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Mikrotik RouterBOARD RB2011UAS-IN</b></p> 	<p>Общие характеристики  Тип Wi-Fi точка доступа  Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц  Поддержка MIMO есть  Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с  Интерфейс подключения USB 3.0  Прием/передача  Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x  Мощность передатчика 30 dBm  Опции точки доступа/моста  Режим моста есть  Маршрутизатор  Маршрути...</p>	0	0
<p><b>Mikrotik hAP lite (RB941-2nD), 4 LAN 10/100Mb</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Mikrotik hEX lite (RB750r2), 5 LAN 10/100Mb</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>Mikrotik hEX (RB750Gr2), 5 LAN 10/100/1000Mb Gigabit Ethernet, 720Mhz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4</b> Роутер</p> 		0	0






<p><b>Mikrotik hEX lite (RB750r2), 5 LAN 10/100Mb</b></p> 	<p>NAT Тест Статическая маршрутизация Протоколы динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2 Web-интерфейс Возможность подключения 3G-модема Порты RJ-45 10/100 Процессор QCA9531-BL3A-R 650 МГц Сетевой интерфейс 5 x 10/100 Ethernet Port Питание 12В, 0,5А, блок питания в комплекте PoE in (получение питания по витой паре) Passive P...</p>	0	0
<p><b>Mikrotik RouterBOARD RB951Ui-2nD (nAP), 5 LAN 10/100, 1x USB 2.0, wireless 5GHz, Gigabit AP</b> Роутер</p> 	<p>Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2nD, nAP, отличный домашнее решение как беспроводная точка доступа, и также данный роутер можно использовать в небольших офисах.</p>	0	0
<p><b>Mikrotik cAP-2n</b> Роутер</p> 		0	0
<p><b>NanoStation Loco M2</b> Wi-Fi точка доступа</p> 	<p>Ubiquiti NanoStation M2 отлично подходит для передачи видеосигнала с цифровых камер наблюдения на расстояния порядка 10 км. При помощи этой точки возможно быстро доставить интернет-трафик удаленным пользователям. Отличное решение для систем сбора телеметрической информации, потокового цифрового вещания, видеоконференций и много другого. Произв...</p>	0	0
<p><b>Netis WF2780 5 LAN 10/100/1000Mb, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, IP-TV, 2.4 ГГц 867 Мбит/с и 5 ГГц 300 Мбит/с, antenna 4x5</b> Роутер</p> 		0	24


<p><b>Netis WF2710 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4ГГц 300Мбит/с and 5ГГц 450Мбит/с, antenna 3x5dBi</b></p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p><b>Netis WF2190 AC 1200Mbps Wireless Dual Band 3.0 USB Adapter</b> Скорость беспроводной передачи данных до 2,4 ГГц 300 Мбит/с</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p><b>Netis WF2150 AC 600Mbps Wireless Dual Band USB Adapter</b> Скорость беспроводной передачи данных до 2,4 ГГц 300 Мбит/с</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p><b>Netis WF2419 300Mbps Wireless</b></p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	3
<p><b>Netis WF2411 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, antenna 5dBi</b></p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24






<p><b>Netis WF2411R 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, IP-TV, antenna 5dBi</b></p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p><b>Netis WF2419 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, antenna 2x5dBi</b></p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p><b>Netis WF2419R 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, IP-TV, 300Mb, antenna 2x5dBi</b></p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p><b>Netis ST3105S 5LAN 10/100 Mb, Unmanaged</b></p> <p>Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>Netis ST3108S 8LAN 10/100 Mb, Unmanaged</b></p> <p>Коммутатор</p> 		0	0







<p>Netis WF2409E 4 LAN 10/100Mb, 1 WAN 10/100Mb / Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, IP-TV, несъемные антенны 3x5dBi</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>WAN-порт Ethernet Интерфейсы 1 x 10/100M Авто MDI/MDIX RJ-45 WAN порт, 4 x 10/100M Авто MDI/MDIX RJ-45 LAN порт Беспроводные возможности IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Поддержка протоколов PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP Скорость LAN портов 100 Мбит/с Скорость Wi-Fi 300 Мбит/с Частота работы Wi-Fi 2.4 ГГц Поддержка IPTV Есть Количество антенн 3 (5 dBi)...</p>	0	0
<p>Netis WF2411E 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, IP-TV, antenna 5dBi</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Netis WF2419E 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, IP-TV, антенны 2x5dBi</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NETSYS 30G+</b> Wi-Fi адаптер USB повышенной мощности</p> 	<p>Одноватный USB адаптер повышенной мощности и чувствительности, комплектуется двумя съемными антеннами и "присоской"</p> <p>чипсет realtek</p>	0	12
<p>NoName Роутер 3G Super Mini Wireless, Black, 802.11b/g/n до 150Mbps (WL-168F)</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	3





<p><b>NoName Сетевое зарядное устройство KY-999, Black, 12 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</b></p> 	<p><b>устройство KY-999, Black, 12 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</b></p>	<p>0</p>	<p>1</p>
<p><b>NoName Сетевое зарядное устройство KY-999, Black, 9 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</b></p> 	<p><b>устройство KY-999, Black, 9 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</b></p>	<p>0</p>	<p>1</p>
<p><b>NoName Сетевой адаптер USB &lt;-&gt; Ethernet, Meiru, White, 10/100 Mbps (KY-88772A)</b></p> 	<p><b>USB &lt;-&gt; Ethernet, Meiru, White, 10/100 Mbps (KY-88772A)</b></p>	<p>0</p>	<p>1</p>
<p><b>NoName Сетевое зарядное устройство TP-Link, Black, 9 V / 0.6A, Bulk (T090060-2C1)</b></p> 	<p><b>устройство TP-Link, Black, 9 V / 0.6A, Bulk (T090060-2C1)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>NoName Сетевой адаптер USB T Home Speedport W 102 Stick Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0</b></p> 	<p><b>USB T Home Speedport W 102 Stick Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p><b>NoName Антенный адаптер с F-коннектором для модема UM175, MTC/CDMA модемы</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Модем 3G HSPA USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB,</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Сетевая карта PCI-E LAN 10/100/1000Mbit</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Сетевой адаптер USB &lt;-&gt; Ethernet, White, 10/100 Mbps (JP1081B)</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Сетевой адаптер WiFi Simax, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, внешняя антенна</b></p> 		0	0

<p><b>NoName Сетевой адаптер WiFi, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, внешняя съёмная антенна</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Сетевой адаптер USB &lt;-&gt; Ethernet, Blue, 10/100 Mbps</b></p> 		0	0
<p><b>NoName Сетевой адаптер WiFi Amiko, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, Slim (WLN-850)</b></p> 		0	0
<p><b>planet Cable 10 M R-SMA(F) to N(M,F)</b> Пигтейл для Planet, D-link, TP-Link</p> 		0	0
<p><b>PrologiX PNC-2 10/100Мбит</b> Сетевой адаптер</p> 	<p><b>PCI OEM</b></p>	0	0




<p><b>PrologiX PNC-3 10/100/1000Mbit PCI</b> Сетевой адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>QNap TS-451</b> Сетевое хранилище</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>&amp;nbsp;</p> <p>TS-451 – это высокопроизводительный сетевой накопитель с большой емкостью хранения для дома, малого офиса и рабочих групп. Оснащенное операционной системой QTS для сетевых накопителей QNAP, устройство идеально подойдет для резервного копирования данных, синхронизации файлов, безопасного удаленного доступа, организации медиатеки, а...</p>	0	0
<p><b>QNap TS-431</b> Сетевое хранилище</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>SENAO SL2511CD Plus</b> WiFi карта IEEE802.11b</p> 	<p>Беспроводная сетевая карта 200 мВт стандарта IEEE802.11b Wi-Fi, 11Мбит/с, 200мВт</p> <p>Дальность связи в закрытом пространстве 300м, на открытой местности 1200м</p> <p>Основные характеристики Преимущества Скорость передачи данных 11 Mbps Высокая скорость передачи данных Выходная мощность 200 мВт (23dbm) Позволяет обеспечить соединение на большое рас...</p>	0	12





<p><b>SENAO SAP-2412</b></p> <p>Антенна 12 дБ Wi-Fi</p> 	<p>Антенна 2.4 GHz 12 Дб для беспроводного устройства WLAN (Wi-Fi, IEEE802.11b), наружная (внешняя)</p> <p>SAP-2412 Тип Flat panel</p> <p>Ширина луча. гориз./верт. 27о/70о</p> <p>Поляризация Вертикальная</p> <p>Частота 2400-2485 MHz</p> <p>Коэффициент усиления(dBi) 12</p> <p>Разъем N-Female</p> <p>Размеры W 95mm</p> <p>H 235mm</p> <p>D 30mm</p> <p>Вес 495g</p> <p>SWR</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>SENAO SAP-2418</b></p> <p>Антенна 18 дБ WiFi</p> 	<p>Антенна 2.4 GHz для беспроводной сети (Wireless LAN WLAN Wi-Fi) наружное исполнение, мощность 18 Дб</p> <p>SAP2418 Тип Type Flat panel</p> <p>Ширина диаграммы направленности верт.\горизонт. антенны в град. 45о/70о</p> <p>Поляризация Вертикальная</p> <p>Частота 2400-2485 MHz</p> <p>Коэффициент усиления(dBi) 18</p> <p>Разъем N-Female</p> <p>Размеры W 263mm</p> <p>H 263mm</p> <p>D 30mm ...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>SENAO SAE-2424</b></p> <p>Антенна 24 дБ WLAN</p> 	<p>бу Антенна 2.4 GHz для беспроводной сети</p> <p>Дальний радиус действия</p> <p>SAE-2424 Коэффициент усиления 21/24 dBi</p> <p>Тип Параболическая</p> <p>Поляризация Линейная</p> <p>Частота 2400-2485 MHz</p> <p>Ширина диаграммы направленности антенны в град.</p> <p>Горизонт.: 13</p> <p>Вертикальн.: 13</p> <p>Разъем N-Female</p> <p>Размеры diameter 610mm</p> <p>depth 150mm</p> <p>Вес 2500g</p> <p>SWR &lt; 1:7:1 ...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>






<p><b>SENAO SAG-2408</b></p>  <p>к :nao .11b</p>	<p>2.4GHz Антенна для беспроводной сети (Wireless LAN) Дальнего действия          Номер модели SAG-2408          Тип G.P.          Ширина диаграммы направленности антенны в град., вертикальная/горизонт. Нет/60o          Поляризация Вертикальная          Частота 2400-2485 MHz          Коэффициент усиления (dBi) 8          Подключение SMA-Female          Размер H 390mm          Вес 370g          SWR</p>	0	12
<p><b>SENAO RG-316 Antenna Cable</b>          пиктейл, переходник</p> 	<p>Cable-SMA-30-MMCX          пиктейл для 2.4 GHz          потери 0.4dB          Кабель RG-316          Длина: 20 мм.          Диаметр: 9 мм.          Разъем: FME - SMA</p>	0	12
<p><b>SENAO WPA-2410</b>          Wi-Fi 2.4GHz 1-Watt Bi-Directional Power Amplifier          усилитель 1W</p> 	<p>booster 1 Watt для 2.4GHz          5 ваттный усилитель для беспроводных сетей WLAN          WI-FI Возможность работы в IEEE802.11b и IEEE802.11g стандартах. Предназначен для создания сверх больших зон покрытия.          Key Features          Automatic gain control to minimize the signal distortion.          Wide transmit input level(+5dBm~+23dBm)          Low Noise Amplifier(LNA) with system nois...</p>	0	12
<p><b>SENAO SMA male-MMCX Cable</b>          пиктейл (pigtail)</p> 	<p>R-SMA-20-MMCX          MMCX-RSMA 200 миллиметров потери 0.4dB          разъемы R-SMA(Ms) to MMCX(Ms)          Кабель: RG-316          VSWR 1:3:1          N(Ms): N-type Male Standard          N(Mu): N-type Male Unique          N(Fu): N-type Female Unique          N(Fs): N-type Female Standard</p>	0	0






<p><b>senao NCB-3220</b> Wi-Fi беспроводной мост, клиент, точка доступа 400 mw</p> 	<p>wi-fi ethernet адаптер NCB-3220/ECB-3220/SCB-3220RL ECB-3220 (FCC) (JNT) V2 LFP частота 2.4 ГГц, максимальная мощность 400 mw стандарты 802.11b (2.4 ГГц, 11Мбит/с), 802.11g (2.4 ГГц, 54 Мегабит/с).</p> <p>Чувствительность по приему (типовая) -94 дБ @ 1 Мбит, -92 дБ @ 2 Мбит, -89 дБ @ 5.5 Мбит, -86 дБ @ 11 Мбит, -92 дБ @ 6 Мбит, -90 дБ @ 9 ...</p>	0	12
<p><b>Senao Engenius EOC-2611P</b> точка доступа wifi</p> 	<p>EOC2611P это беспроводная точка доступа/абонстанция дальнего радиуса действия оперирующая в диапазоне 2.4ГГц со скоростью передачи данных до 108Мбс, при помощи технологии SuperG. EOC2611P обладает большой мощностью передачи и хорошей чувствительностью на приеме, что позволяет расширить зону покрытия и сделать соединение более стабильным. Это также...</p>	0	12
<p><b>Tenda W568R, 4 LAN 100/1000</b> Роутер</p> 	<p><b>1000Мб, Wi-Fi 802.11 g/n, Двухдиапазонный (2.4/5ГГц), USB 2.0</b></p>	0	12
<p><b>Tenda G1005 5port 10/100/1000BaseT, desktop</b> Коммутатор</p> 	<p><b>TENDA G1005</b> это гигабитный 5-ти портовый коммутатор в пластиковом корпусе.&amp;nbsp;Он поддерживает автоматическое определение полярности MDI/ MDIX и хранение коммутации. Дизайн и функциональность делают этот коммутатор идеально подходящим для небольших офисов или рабочих групп, нуждающихся в высокой скорости передачи данных.Поддерживаемые стандарты...</p>	0	0










<p><b>Tenda G1008 8port 10/100/1000BaseT, desktop</b></p> 	<p>Общие характеристики  Тип устройства коммутатор (switch)  LAN  Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек  Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/сек  Размер таблицы MAC адресов 8192  Дополнительно  Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX  Размеры (ШxВxГ) 280 x 70 x 220 мм  Вес 0.5 кг</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Tenda N3, 802.11n 150N 1Port LAN 10/100, 1port WAN</b></p> 	<p>Общие характеристики  Тип Wi-Fi точка доступа  Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц  Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с  Прием/передача  Защита информации WPA, WPA2  Мощность передатчика 18 dBm  Опции точки доступа/моста  Скорость портов 100 Мбит/сек  Маршрутизатор  Межсетевой экран (FireWall) есть  DHCP-сервер есть  Поддержка...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Tenda N30, 802.11n 300N 1Port LAN 10/100, 1port WAN</b></p> 	<p>Общие характеристики  Тип Wi-Fi точка доступа  Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц  Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с  Прием/передача  Защита информации WEP, WPA, WPA2  Мощность передатчика 17 dBm  Опции точки доступа/моста  Скорость портов 100 Мбит/сек  Поддержка технологии WDS  Сеть  Режим моста есть  Режим репитера (повторителя) есть...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>






<p><b>Tenda W311M Wi-Fi 802.11n 150Mb, Nano</b></p> <p>USB</p> 	<p>Общие характеристики</p> <p>Тип Wi-Fi адаптер</p> <p>Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц</p> <p>Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с</p> <p>Интерфейс подключения USB 2.0</p> <p>Прием/передача</p> <p>Защита информации WEP, WPA, WPA2</p> <p>Мощность передатчика 20 dBm</p> <p>Антенна</p> <p>Количество внутренних антенн 1 x 3 dBi</p> <p>Дополнительно</p> <p>Размеры (ШxВxГ) 38x8x17 мм</p>	0	0
<p><b>Tenda S8, 8 LAN 10/100Mb</b></p> <p>Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>Tenda N301, 802.11n 300Mbps</b></p> <p>Роутер</p> 	<p><b>3Port LAN 10/100, 1port WAN</b></p>	0	0
<p><b>Tenda W311Mi Wi-Fi 802.11n 150Mb, Pico, USB</b></p> <p>Сетевой адаптер USB</p> 		0	0

<p><b>Tenda Сплиттер ADSL TD-1301 Annex A</b></p> 		0	0
<p><b>Tenda W308R White</b> Роутер TENDA W308R, 4 Wi-Fi 8 ), 2 x IX</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TL-SF1016DS</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-SF1016 Rackmount, 16 LAN 10/100 Mb, metal</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WR841ND Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны</b></p> 	<p>Инструкция по настройке роутеров TP-LINK на Киевстар Домашний Интернет</p> <p>Сетевое оборудование TP-LINK пользуется большой популярностью у интернет пользователей. Обратите внимание, что для работы роутеров TP-LINK с провайдером Киевстар Домашний Интернет (тип подключения L2TP и DHCP) необходимо ввести специальные настройки для устройства Wi...</p>	0	12

<p><b>TP-Link TL-ANT2412D 2.4GHz 12dBi Antenna Omnidirectional</b></p> 	<p>Наружная все-направленная антенна TL-ANT2412D мощность которой составляет 12dBi работает с частотой 2.4GHz. Антенна предназначена для использования на улице. N (female) - универсальный разъем который подсоединяется практически ко всем современным беспроводным устройствам.</p> <p>Коэффициент усиления 12 dBi</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-ANT24PT</b> Антенный кабель</p> 	<p>Частотный диапазон 2400-2500 М...</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR940N Wi-Fi Router</b></p> 	<p>Инструкция по настройке роутера TP-LINK на Киевстар Домашний Интернет</p> <p>Сетевое оборудование TP-LINK пользуется большой популярностью у интернет пользователей. Обратите внимание, что для работы роутеров TP-LINK с провайдером Киевстар Домашний Интернет (тип подключения L2TP и DHCP) необходимо ввести специальные настройки для устройства Wi-Fi дома...</p>	0	12
<p><b>TP-LINK TL-SL1210</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-SF1024 24 LAN</b> Коммутатор</p> 	<p><b>10/100 Mb, metal</b></p>	0	12

<p><b>TP-LINK TL-R480T+ 2 WAN, 4 LAN 10/100Mb</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WDN4800 Wi-Fi g/n 450Mb, двухдиапазонный 2.4ГГц/5ГГц, 3 антенны НОВ</b> Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-MR3020 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, USB, портативный НОВИНКА !!!</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-ANT2412D 12dBi 2.4GHz Наружная Всенаправленная (Коннектор: N Female) с витрины</b> Антенна</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR702N, 1 LAN 54 Мбит/с, 1 антенна, 1 порт USB, порт</b> Роутер</p> 	<p>Беспроводной локальной сети, работающей со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с Скорость передачи данных по беспроводному подключению до 150 Мбит/с идеальна для передачи потокового видео, онлайн-игр и IP-телефонии Компактный размер - идеален для использования в домашних условиях или в путешествии Поддержка рабочих режимов: точка доступа (по умол...</p>	0	12






<p><b>TP-LINK TL-WR710N 10/100Mbps WAN/LAN Port, 1 10/100Mbps LAN</b></p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WA730RE Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, съемная антенна, режим усилителя</b></p> <p>Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN821NC Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0, 2 антенны, USB Cradle</b></p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN722NC Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, съемная антенна, Cradle</b></p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-SG5412 JetStream Gigabit SFP Managed Switch</b></p> <p>Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12






<p><b>TP-LINK TL-WN721NC Wi-Fi</b> Сетевой адаптер USB</p> 	<p><b>802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна, Cradle</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-ANT24SP</b> Антенная</p> 	<p>Грозовой фильтр защищает Вашу сеть от ударов молнии и других электрических разрядов. Он совместим с устройствами, оснащенными интерфейсом типа N. Грозовой фильтр используется для подключения к беспроводным устройствам внешней антенны и защищает устройства Вашей сети от разрушительных электрических разрядов. Основные свойства: Защищает Ваше устройст...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-MR3040 3G, Wi-Fi</b> Роутер</p> 	<p><b>Совместимый, 150Mb, USB, портативный, встроенная антенна,</b> совместимость с HSPA/UMTS/EVDO 3G USB-модемами Питание от аккумулятора, портативный дизайн, легкий вес и малый размер позволят вам взять устройство куда угодно Скорость беспроводного подключения стандарта N до 150 Мбит/с Функция управления пропускной способностью канала на базе IP позволяет администрат...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-SM311LM Mini</b> Коммутатора модуль</p> 	<p><b>GBIC многомодовый модуль, совместим с моделями TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL-</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TD-W8151N ADSL2+</b> Модем-роутер ADSL</p> 	<p><b>+, 1 LAN, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p><b>TP-LINK TL-WR740N 4 LAN</b> Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>10/100Mb, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 20 dBM</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-ANT2408C 8dBi</b> Антенна</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male) + cable</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>TP-LINK TL-SF1024D 24 LAN</b> Коммутатор</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>10/100 Mb, metal, Rack</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-SG1005D 5 LAN</b> Коммутатор</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>10/100/1000 Mb, Unmanaged</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TD-W8961ND ADSL2+</b> Модем-роутер ADSL</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемн антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>






<p><b>TP-LINK TL-MR3420 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 2 съемные антенны</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-R402M 1 WAN, 4 LAN, Dial-on-Demand, Firewall</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TG-3468 LAN 10/100/1000Mb, Realtek RTL8168B</b> Сетевая карта PCI-E</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN721N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN722N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, съемная антенна</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	12


<p><b>TP-LINK TL-WA701ND Wi-Fi</b> 802.11g/n 150Mb, 4dbi, съемная антенна Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WA830RE Wi-Fi</b> 802.11g/n 300Mb, 2 съемные антенны, режим усилителя Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN727N Wi-Fi</b> 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, Supports Sony PSP, Ralink chip Сетевой адаптер USB</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WA5210G Внешняя, Wi-Fi</b> 802.11g 54Mb, антенна 12 dBi Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-ANT2405CL 5dBi 2.4GHz</b> Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male) Антенна</p> 		0	0






<p><b>TP-LINK TL-SF1005D 5 LAN</b> Коммутатор</p> 	<p><b>10/100 Mb, Unmanaged</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-SF1008D 8 LAN</b> Коммутатор</p> 	<p><b>10/100 Mb, Unmanaged</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TD-W8950ND ADSL2+</b> Модем-роутер ADSL</p> 	<p><b>Wi-Fi 802.11 g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, 1 съемн антенна</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WR841N Wi-Fi</b> Роутер</p> 	<p><b>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TF-3200 LAN 10/100Mb</b> Сетевая карта PCI</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>

<p><b>TP-LINK TL-WN751N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 антенна</b> Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN751ND Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 съёмная антенна</b> Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN781ND Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 съёмная антенна</b> Сетевая карта PCI-E</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN723N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна, ультракомпакт</b> Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN725N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, миниатюрный</b> Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12






<p><b>TP-LINK TL-WN821N Wi-Fi</b> Сетевой адаптер USB</p> 	<p><b>802.11g/n 300Mb, USB 2.0, 2 антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WA801ND Wi-Fi</b> Точка доступа</p> 	<p><b>802.11g/n 300Mb</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WA901ND Wi-Fi</b> Точка доступа</p> 	<p><b>802.11g/n 300Mb, PoE, 3 антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-ANT2408CL 8dBi</b> Антенна</p> 	<p><b>2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>TP-LINK TL-WDR4300 Wi-Fi</b> Роутер</p> 	<p><b>802.11 g/n, 750Mb, 4 LAN 100/1000Mb, 1 USB, 3 съемн антенны, Двухдиа</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>





<p><b>TP-LINK TL-SF1016D 16 LAN 10/100 Mb, Unmanaged</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-MR3220 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 1 съемная антенна</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WR940N Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 3 антенны</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TF-3239DL LAN 10/100Mb</b> Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WA850RE Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, 2 внутренние ант, режим усилит</b> Точка доступа</p> 		0	12

<p><b>TP-LINK TD-W8968 ADSL2+</b>, Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 100/1000Mb, USB, 2 антенны Модем-роутер ADSL</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WR1043ND Wi-Fi</b> 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/1000Mb, 1 USB, 3 съемных антенны Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WR741ND Wi-Fi</b> 802.11 g/n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, съемная антенна, режим точки дост Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WR843ND Wi-Fi</b> 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны Роутер</p> 		0	12
<p><b>TP-LINK TL-WN823N Wi-Fi</b> 802.11g/n 300Mb, USB 2.0 Сетевой адаптер USB</p> 		0	12

<p><b>TP-LINK TL-WA5110G Wi-Fi</b> Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11b/g 54M, съемная антенна, PoE, дальность передачи до 50</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WR841ND Wi-Fi</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TG-3269 LAN 1Gb, 32-BIT</b> Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WN822N Wi-Fi</b> Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11g/n 300Mb, USB 2.0, 2 антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WA750RE Wi-Fi</b> Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11b/g/n 150Mb, 2 внутр антенны, режим усилителя</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>




<p><b>TP-LINK TL-SG1008D 8 LAN</b> Коммутатор</p> 	<p><b>10/100/1000 Mb, Unmanaged</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WR842ND Wi-Fi</b> Роутер</p> 	<p><b>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 2 съемные антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TD-W8960N ADSL2+</b> Модем-роутер ADSL</p> 	<p><b>Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-R470T+ 5 WAN/</b> Роутер</p> 	<p><b>LAN 10/100Mb, взаимозаменяемые порты WAN/LAN, DHCP сервер</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WDR3600 Wi-Fi</b> Роутер</p> 	<p><b>802.11 g/n, 600Mb, 4 LAN 100/1000Mb, 2 USB, 2 съемн антенны, двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>






<p><b>TP-LINK TL-WN851ND Wi-Fi</b> Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11g/n 300Мб, 2 съёмные антенны</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-SG1016D 16 LAN</b> Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>10/100/1000 Мб, Unmanaged, стальной корпус</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WR1042ND</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-R460 1 WAN, 4 LAN,</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>DDNS, Dial-on-Demand, Firewall</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Роутер</p>	<p>Общие характеристики Тип устройствамаршрутизатор (router) LAN Количество портов коммутатора4 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Маршрутизатор WAN-портEthernet 10/100 Мбит/сек Межсетевой экран (Firewall)есть NATесть DHCP-сервересть Поддержка Dynamic DNSeсть Демилитаризованная зона (DMZ)есть Статическая маршрутизацияесть Поддержка VPN pass throughесть Допо...</p>		













**TP-LINK TL-R460 1 WAN, 4 LAN, DDNS, Dial-on-Demand, Firewall (уценка - примятая упаковка)**








0	12
---	----

<p><b>TP-LINK TL-WR1045ND Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100/1000Mb, 1 WAN 10/100/1000Mb, 1xUSB, 3 съемных антенн</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2          Мощность передатчика 20 dBm          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Поддержка технологии WDS есть          Режим моста есть          Кол...</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-WN751N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 антенна</b>          Б/У Сетевая карта PCI</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TL-PS110U 1 USB, 1 LAN</b>          Принтсервер</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK Archer C2 NEW!!! / AC750 Wireless Dual Band Router, 4xGIGABIT LAN, 1xGIGABIT WAN, 1xUSB 2.0, 2 x detachable e</b>          Роутер</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK M7350 4G LTE NEW!!! / 4G LTE supported up to 150Mbps / 50Mbps, 2550mAh battery, micro-SD (up to 32 GB), OLED</b>          Роутер</p> 		0	0






<p><b>TP-LINK TL-WN951N Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 3 съёмных антенны</b> Сетевая карта PCI</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK Archer T2U NEW!!! / AC600 Wireless 802.11ac Dual Band USB Adapter, mini-size, USB 2.0</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK Archer T2UH NEW!!! / AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter, detachable external 3dBi antenna, USB 2.0</b> Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK RE200 AC750 NEW!!! / Wi-Fi Range Extender, 1x10/100M Ethernet port, 3 x internal antenna</b> Точка доступа</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK RE210 NEW!!! / AC750 Wi-Fi Range Extender, 1xGigabit Ethernet port, 3 x internal antenna</b> Точка доступа</p> 		0	0





<p><b>TP-LINK Archer C20i NEW!!! / AC750 Wireless Dual Band Router, 4x10/100M LAN, 1x10/100 WAN, 1xUSB 2.0, 3 x internal ant</b></p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK Black, 9 V / 0.6A, Bulk (T090060-2C1)</b></p> <p>Сетевое зарядное</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TL-PA2010P организация локальной сети через сеть 220В</b></p> <p>Адаптер</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TL-SF1048 Unmanaged 10/100M Switch</b></p> <p>Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>TP-LINK TD-8840T</b></p> <p>Маршрутизатор</p> 		0	0



<p><b>TP-LINK TD-W8950N ADSL2+</b>, Wi-Fi 802.11 g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, 1 несъемн антенна</p> <p>DSL</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>WAN-порт ADSL Интерфейсы 4 x 10/100 Мбит/с LAN (RJ45), 1 x DSL (RJ11) Беспроводные возможности IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Поддержка протоколов PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP Скорость LAN портов 100 Мбит/с Скорость Wi-Fi 150 Мбит/с Частота работы Wi-Fi 2.4 ГГц Поддержка IPTV есть Количество антенн 1 Конструкция антенн съемные</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR743ND Wi-Fi 802.11n</b>, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, проводной, съемная антенна, быстрая настройка</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>Беспроводный роутер, проводной сетевой адаптер, быстрая настройка Интернет-услуг устройство позволяет развернуть как проводную, так и беспроводную локальную сеть- Легкая установка защиты шифрованием WPA одним нажатием кнопки WPS- Порт WAN поддерживает технологию Passive PoE (электропитание через кабель Ethernet) на расстоянии до 30 метров- Беспроводной мост W...</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-ANT24EC12N, 12 метров, штекер-разъем N, KMS-400 (LMR-400)</b></p> <p>Антенный кабель</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK ANT2412D</b></p> <p>Антенна</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p><b>TP-LINK TL-ANT24PT3</b> Кабель</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK Archer C5</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR720N-V2 2</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>LAN 10/100Мб, 1 WAN 10/100Мб, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Мб, Поддержка IPTV, антенна несъемная</b></p> <p>Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с идеально подходит для просмотра веб-страниц, электронной почты и онлайн-чатов</p> <p>Поддержка до 4 виртуальных беспроводных сетей с различными именами SSID и паролями</p> <p>Быстрая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS</p> <p>Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволит админист...</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR840N Wi-Fi</b></p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11 g/n, 300Мб, 4 LAN 10/100Мб, 1 WAN 10/100Мб</b></p>	0	0
<p><b>TP-LINK Black, 9 V / 0.85A,</b></p> <p>Сетевое зарядное</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Bulk (T090085-2C1)</b></p>	0	0



<p><b>TP-LINK TL-PoE150S</b> PoE адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK MC220L</b> Медиаконвертер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK Archer C9</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK TL-WA854RE Wi-Fi</b> Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11 b/g/n, 300Mb, 2 внутренние ант, режим усилит</b></p>	0	0
<p><b>TP-LINK Archer C20 / AC750</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>802.11ac Wireless Dual Band Router, 4x10/100M LAN, 1x10/100 WAN, 1xUSB 2.0, 2 x fixed antennas</b></p> <p>Поддержка следующего поколения стандарта беспроводной связи 802.11ac  Общий объем пропускной способности до 733 Мбит/с: до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц  Две всенаправленные антенны обеспечивают стабильный сигнал и большой радиус зоны покрытия сети  Порт USB позволяет легко создавать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа для ...</p>	0	0

<p><b>TP-LINK Archer C50 / AC1200</b> Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>TP-LINK Archer C50 / AC1200 Wireless Dual Band Router, MediaTek, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g</b></p> <p>Поддержка новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ac Общий объем пропускной способности до 1,2 Гбит/с: до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц 2 внешние двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия беспроводной сети Порт USB позволяет легко создавать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств ...</p>	0	0
<p><b>TP-LINK TL-SL1226</b> Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>TP-LINK TL-WR741ND</b> Wi-Fi маршрутизатор</p> 	<p>Модель TL-WR741ND - это комбинированное устройство для проводного и беспроводного сетевого подключения с возможностями маршрутизатора и 4-портового коммутатора. Беспроводной маршрутизатор серии Lite N поддерживает стандарты 802.11b&amp;g при сохранении совместимости с технологией 802.11n, при этом достигает производительности 802.11n со скоростью п...</p>	0	12
<p><b>TP-LINK TL-WA5210G</b> внешняя Wi-Fi антенна</p> 	<p>Влагозащитный корпус для внешнего монтажа 12dBi двухполяризованная антенна, мощность повышаемая до 400mw позволяет создавать высокоскоростные соединения до 15 КМ Повышенная мощность и скорость соединения Power over Ethernet питание через витую пару! WISP режим</p> <p>б/у TL-WA5210G представляет собой профессиональное беспроводное устройство высокой м...</p>	0	12






<p><b>TP-LINK TL-WN822N</b></p> 	<p>Excellent N speed brings best experience for video streaming and internet callsDual external antennas deliver performance enhancementOne button to easily setup a highly secured wireless link1.5 meters USB extension cable enables convenient hardware connectionSupports Windows 2000 / XP / Vista / 7</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>300Mbps wireless data rates ideal for...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK TL-WA7210N</b></p> 	<p>[галерея]</p> <p>встроенная 12 Дб двухполяризованная антенна  электрический усилитель сигнала и фильтр шумов  скорость до 150 Мбит/с  устройство предназначено для наружного применения с  защитой от молнии /15KV ESD  функции:  <input type="checkbox"/> 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto  MDIX, PoE)  <input type="checkbox"/> 1 External Reverse SMA Connector  <input type="checkbox"/> 1 Grounding Terminal  <input type="checkbox"/> Button  <input type="checkbox"/> Reset Button  E...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>TP-LINK AC1750 Archer C7</b></p> 	<p>[галерея]</p> <p>Это один из топовых роутеров линейки двухдиапазонных роутеров Tp-Link Archer C7, работает в стандартах 802.11ac для 5 ГГц и 2.4 ГГц  Устройство обеспечивает скорость беспроводного канала до 1,75 Гбит/с  HARDWARE FEATURES  Interface<input type="checkbox"/> 4 10/100/1000Mbps LAN Ports  <input type="checkbox"/> 1 10/100/1000Mbps WAN Port  <input type="checkbox"/> 2 USB 2.0 Ports  <input type="checkbox"/> Button  <input type="checkbox"/> WPS/Reset Button  Wireless O...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Антенна</p>	<p>Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34 является мощной MIMO антенной операторского класса.&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;В ней предусмотрена двойная поляризация, а коэффициент усиления - 34 дБи.&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;С помощью Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34 легко проложить эффективный PtP мост на расстояние до 50 километров.&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p>		






&nbsp;В антенну ...

**Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34**







0	0
---	---

<p><b>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-300) / УЦЕНКА - Установленное крепление</b> Точка доступа</p> 		0	3
<p><b>Ubiquiti AirMax Sector 5G-19-120</b> Секторная антенна для Rocket M5</p> 	<p>Высококачественная антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-19-120 предназначена для устройства базовых станций с созданием ячеистого покрытия сетью Wi-Fi.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Охватываемый угол - 120 градусов, а коэффициент усиления данной секторной антенны составляет 19 дБи.</p> <p>Таким образом, чтобы обеспечить полное круговое покрытие, необходимо всего три...</p>	0	0
<p><b>Ubiquiti AirMax Sector 5G-20-90</b> Секторная антенна</p> 	<p>Секторная антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-20 предназначена для организации базовой станции с созданием Wi-Fi покрытия ячеистого типа.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Усиливающий коэффициент этой антенны равен 20 дБи, угол охватывания - 90 градусов.</p> <p>Для полноценного кругового покрытия требуется наличие четырех антенн Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-20....</p>	0	0
<p><b>Ubiquiti AirMax Sector 5G-17-90</b> Секторная антенна для Rocket M5</p> 	<p>Антенна Ubiquiti 5G-17-90 является высококачественным технологически емким устройством, позволяющим построить базовую Wi-Fi станцию с ячеистым покрытием.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Коэффициент усиления данной секторной антенны составляет 17дБи и покрывает угол в 90 градусов.</p> <p>Таким образом, для полного кругового покрытия требуется четыре таких антенны.</p> <p>А...</p>	0	0
<p><b>UBIQUITI AIRMAX AM-5G20-90 4.9-5.9GHz AirMax Base Station, 20dBi, 90 deg w/ rocket kit</b> Антенна</p> 		0	1

<p><b>UBIQUITI AirCam Dome</b> Камера</p> 		0	6
<p><b>UBIQUITI Airgrid M2 16 Wi-Fi 802.11n, MIMO, 16dBi</b> Точка доступа</p> 		0	10
<p><b>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-300)</b> Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>UBIQUITI NanoBeam M2, HP (NBE-M2-400)</b> Точка доступа</p> 		0	12
<p><b>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-400)</b> Точка доступа</p> 		0	6

<p><b>UBIQUITI UniFi AP UAP</b></p> <p>1</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Мощность передатчика 27 dBm          Радиус действия вне помещения 200 м          Опции точки доступа/моста          Скорость портов 100 Мбит/сек          Гостевая сет...</p>	0	0
<p><b>UBIQUITI Airgrid M5 23 High Power (AG-HP-5G23) + Антенна + Крепление, Wi-Fi 802.11n, 150 Мбит/с, 5475–5825 МГц, 10/100 Мбит/с</b>          Точка доступа</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>UBIQUITI NanoStation M5 (NSM5) Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, AirMax, 5 ГГц, 1 x антенна 16 Дб, 2-port 10/100 Mbps, 300 Mbps, PoE</b>          Точка доступа</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>UBIQUITI UniFi UAP AC LITE, 5-pack</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>UBIQUITI Грозозащита для Nanostation M, Rocket</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p><b>UBIQUITI Universal Antenna Mount (UB-AM)</b> Крепление</p> 		0	0
<p><b>UBIQUITI Bullet2</b> Точка доступа</p> 		0	0
<p><b>UBIQUITI Rocket M2</b> Точка доступа</p> 		0	0
<p><b>UBIQUITI UniFi Long Range</b> Точка доступа</p> 		0	0
<p>Антенна</p>	<p>Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 является мощной MIMO антенной операторского класса.</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>В ней предусмотрена двойная поляризация, а коэффициент усиления - 30 дБи.</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>С помощью Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30&amp;nbsp;легко проложить эффективный PtP мост на расстояние до 50 километров.</p> <p>&amp;nbsp;</p>		
	<p>&amp;nbsp;</p> <p>В антенну легко б...</p>		













**Ubiquiti RocketDish 5G-30**













0	0
---	---






<p><b>Ubiquiti UB5</b></p> 	<p>miniPCI Wi-Fi-модуль Ubiquiti UB5 работает в частотном диапазоне от 5200 до 5825 МГц.</p> <p>От других аналогов его отличают высокие технические характеристики с отличными результатами работы, надежность и низкая цена.</p> <p>Эффективный чипсет Atheros AR5414 имеет высокую производительность при качественной сборке.</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>&amp;nbsp;</p> <p>Мощность Wi-Fi передатчика...</p>	0	0														
<p><b>ubiquiti networks NanoStation M2</b> внешняя точка</p> 	<p>NanoStation M2 - "коллега" оригинального NanoStation2, в котором разъем для антенны поменяли на второй Ethernet порт. Пропускная способность сети основанной на Nanostation 2M так же увеличилась до 150 Мбит/с беспроводного канала, а дальность работы до 15 км.</p> <p>Благодаря новой технологии "2x2 MIMO" ,новые устройства связываются быстрее и д...</p>	0	12														
<p><b>Ubiquiti Networks POE-15</b> POE адаптер питания через ethernet</p> 	<table border="0"> <tr> <td>Output Voltage</td> <td>15VDC @ 0.8A</td> </tr> <tr> <td>Input Voltage</td> <td>90-260VAC @ 47-63Hz</td> </tr> <tr> <td>Output Current</td> <td>0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC</td> </tr> <tr> <td>Efficiency</td> <td>70+%</td> </tr> <tr> <td>Output Ripple</td> <td>1% Max</td> </tr> <tr> <td>Switching Frequency</td> <td>200kHz</td> </tr> <tr> <td>Line Regulation</td> <td></td> </tr> </table>	Output Voltage	15VDC @ 0.8A	Input Voltage	90-260VAC @ 47-63Hz	Output Current	0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC	Efficiency	70+%	Output Ripple	1% Max	Switching Frequency	200kHz	Line Regulation		0	12
Output Voltage	15VDC @ 0.8A																
Input Voltage	90-260VAC @ 47-63Hz																
Output Current	0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC																
Efficiency	70+%																
Output Ripple	1% Max																
Switching Frequency	200kHz																
Line Regulation																	
<p><b>ubiquiti networks POE-24-24W</b></p> 	<p>POE-24 подойдет, в первую очередь, для устройств линейки Bullet M, т.к. они не комплектуются источниками питания. Из особенностей можно отметить наличие заземления, ESD-защиты (защита от электростатических разрядов), яркий светодиод на передней панели устройства. Устройство имеет возможность удаленного сброса настроек подключенного устройства (кно...</p>	0	12														






<p><b>ubiquiti networks NanoStation2 Loco</b> внешняя точка доступа / клиент NanoStation2</p> 	<p>Вершина эффективности в компактном корпусе. NanoStation2 Loco почти в два раза меньше классической NanoStation2, что позволяет разместить ее где угодно. Между прочим стоимость изделия так может вместить линк даже в минимальный бюджет</p> <p>Собственная операционная система, интуитивно понятный интерфейс, высокое качество работы. Благодаря дизайну и мате...</p>	0	12
<p><b>ubiquiti networks NanoStation M5 Loco</b> беспроводная точка доступа, поддерживает стандарты 802.11n/AirMax</p> 	<p>Ubiquiti NanoStation M5 Loco беспроводная точка доступа предназначенная для работы в диапазоне 5 ГГц. Содержит встроенную антенну 2x2 MIMO с двойной поляризацией, имеющей усиление 16 dBi. Питание устройства осуществляется по средствам технологии PoE, соответствует стандарту передачи данных 802.11a/n.</p> <p>NanoStation M5 Loco является продолжением отл...</p>	0	12
<p><b>ubiquiti networks NanoBridge M5-25</b> WiFi мост / точка</p> 	<p>NanoBridge M5 это первое в мире финансово эффективное решение для 5ГГц WiFi MIMO. Настоящий прорыв в производительности беспроводного оборудования, поддержка AirMax и AirControl. Используется как Point-to-Point мост или клиент для M-серии.</p> <p>Предоставляет отличное соотношение цена-производительность для MIMO антенн. Запатентованная технологи Inner...</p>	0	12
<p><b>ubiquiti networks NanoBridge M5-22</b> WiFi мост / точка</p> 	<p>NanoBridge M5 это первое в мире финансово эффективное решение для 5ГГц WiFi MIMO. Настоящий прорыв в производительности беспроводного оборудования, поддержка AirMax и AirControl. Используется как Point-to-Point мост или клиент для M-серии.</p> <p>Предоставляет отличное соотношение цена-производительность для MIMO антенн. Запатентованная технологи Inner...</p>	0	12



<p><b>ubiquiti networks WifiStation-EXT</b> адаптер WiFi</p> 	<p>Ubiquiti WifiStation-EXT – это унифицированное устройство для подключения к беспроводным сетям, на скорости передачи данных более 150 Мбит/с.</p> <p>WifiStation EXT комплектуются фирменным ПО с возможностью пользовательской настройки. Кабель USB входит в комплект поставки, длина которого составляет 4 м., что позволит удалить адаптер от ПК.</p> <p>Для монт...</p>	0	3
<p><b>Ubiquiti Networks Rocket M5</b> wi-fi точка доступа для дальних линков</p> 	<p>Беспроводное решение для организации дальних производственных линков на 5 Гц.</p> <p>Фирменная технология MIMO 2x2 позволяет при использовании двух поляризаций достичь успехов при построении каналов связи на расстоянии до 50 Км при скорости 150Мбит/с.</p> <p>Устройство внешнего исполнения, предназначено для построения высокопроизводительного дальнего мост...</p>	0	12
<p><b>ubiquiti networks UniFi</b> внутренняя точка доступа</p> 	<p>UniFi - это универсальная точка доступа для офисных помещений, для дома, а также торгово-развлекательных центров, отличающаяся надежностью и простотой построения wi-fi сетей. Этому способствует то, что в состав комплекта входит серверно-клиентское приложение, позволяющее без особых усилий настроить разветвленную сеть из нескольких таких устройств д...</p>	0	6
<p><b>ubiquiti networks AirGrid M5</b> наружный wi-fi роутер</p> 	<p>Используя новые технологии InnerFeed, новые AirGrid M Series представляет собой развитие наружных устройств беспроводной широкополосной связи. Прочный и простой дизайн продукта может быть ориентирован на использование либо вертикальной или горизонтальной поляризации. Механическая конструкция обеспечивает отличное быстродействие при плохих погодных ...</p>	0	3
<p><b>Ubiquiti Networks Air Grid M5</b> Наружная точка</p> 	<p>Используемая технология InnerFeed в серии AirGrid M5 - это новый виток в эволюции внешних широкополосных беспроводных устройств. Данное устройство имеет наивысший коэффициент соотношения цены и производительности, сочетая в себе высококачественное приемо-передающее устройство совместно с антенной.&amp;nbsp;   В AirGrid M5 выполняются оба вида поляризации...</p>	0	3






<p><b>ubiquiti networks NanoBridge M2</b> Wi-Fi мост / точка</p> 	<p>Точка доступа или беспроводной мост способный работать на больших расстояниях, благодаря узкой направленности диаграммы сигнала. Скорость работы до 150 МБ\сек. обеспечивается фирменным ПО и технологией AirMax. Усиление антенны входящей в комплект - 18 Дби. Используется для создания Wi-Fi мостов дальнего радиуса действия на частоте 2.4 Гц.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Vitex BPA 35.2400.15 dbi</b> АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ</p>  <p>нная ая</p>	<p>Характеристики антенн:  КСВН</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>Xtreamer Unicorn Wi-fi</b> Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>ZTE MF667 USB ПРОШИВКА</b> ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Модем 3G</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>3</p>
<p><b>ZTE MF180 USB ПРОШИВКА</b> ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Модем 3G</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>ZTE MF192 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB,</b> Модем 3G</p> 		0	0
<p><b>ZTE Verizon-890L-39CB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB,</b> Роутер 4G</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL ES-108E 8 LAN 10/100Mb</b> Коммутатор</p> 		0	12
<p><b>ZyXEL KEENETIC 4G II Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB</b> Роутер</p> 		0	12
<p><b>ZyXEL KEENETIC DSL / ADSL2+, Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz, 4 LANx10/100TX, 2 USB</b></p> 	<p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi ADSL точка доступа          Поддержка ADSL2+ есть          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 100 Мбит/сек          Режим моста есть          Колич...</p>	0	0

	<p><b>ZyXEL KEENETIC EXTRA Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz+5GHz, 4 LANx10/100/1000TX, 1 USB</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 600 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/се...</p>	0	0
	<p><b>ZyXEL KEENETIC VIVA Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz, 4 LANx10/100/1000TX, 1 USB</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мбит/сек          Режим моста есть          Количество разъемов USB 2.0 Type A 1          Ра...</p>	0	0
	<p><b>ZyXEL KEENETIC ULTRA до 450Mbps, 802.11 b/n/g, 5x10/100/1000TX, 5 dBi, 2xUSB 2.0</b></p> <p>Общие характеристики          Тип Wi-Fi точка доступа          Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах          Поддержка MIMO есть          Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с          Прием/передача          Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x          Опции точки доступа/моста          Коммутатор 4xLAN          Скорость портов 1000 Мби...</p>	0	0



<p><b>ZyXEL GS-105B 5 LAN 10/100/1000Mb, metal, Unmanaged</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL GS-108B 8 LAN 10/100/1000Mb, metal, Unmanaged</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL GS-108S 8 LAN 10/100/1000Mb з приоритетными портами для мультимедийных потоков, Unmanaged</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL GS-105S 5 LAN 10/100/1000Mb з приоритетными портами для мультимедийных потоков, Unmanaged</b> Коммутатор</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL KEENETIC III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN RJ-45, WLN-1, USB2.0, несъемные антенны - 2шт 2.4GHz</b> Роутер</p> 		0	0

<p><b>ZyXEL KEENETIC OMNI II Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB 2.0</b></p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL KEENETIC LITE III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN</b></p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL KEENETIC 4G III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB 2.0</b></p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p><b>ZyXEL KEENETIC GIGA III /</b></p> <p>Роутер</p> 	<p><b>Wi-Fi AC1200, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, 5LAN Gigabit, несъемные антенны - 2шт (2.4GHz+5GHz)</b></p>	0	0
<p><b>ZyXEL KEENETIC ULTRA II</b></p> <p>Роутер</p> 	<p><b>Wi-Fi AC1200, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, 8LAN Gigabit, несъемные антенны - 2шт (2.4GHz+5GHz),</b></p>	0	0