

















наименование	описание	стоимость	гарантия
Wi-Fi сетевое оборудование			
Точка доступа MikroTik SXT G-2HnD 		0	3
Сетевая карта USB2.0 to Ethernet 10/100Mbit Сетевая карта 		0	1
Роутер MikroTik RouterBOARD 951G-2HnD, 5 LAN 100/1000Mb 	<p>Одной из первых новинок от компании Mikrotik в 2013 году, стала новая модель беспроводного роутера RB951G-2HnD. Это устройство можно смело назвать продолжением сразу двух серий: RB751 и RB951, и не смотря на то, что это модель судя по индексу, относиться к последней серии, даже самим производителем, она позиционируется как более усовершенствованное...</p>	0	6

<p>Точка доступа MikroTik SXT G-5HPnD</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>MikroTik SXT G-5HPnD Стандарт Wi-Fi 802.11a Количество портов 1 Межсетевой экран (Firewall) Да Макс. скорость соединения 300 Мбит/с Поддержка MIMO Да DHCP-сервер Да Выходная мощность 30 дБм Рабочая частота 5 ГГц Подключение 3G/4G-модема Нет Количество внешних антенн — Тип антенны встроенная Размеры, мм — Вес — Частота процессора — Гигабитные порт...</p>	0	3
<p>Сетевой адаптер USB ALFA AWUS036H High Power USB 2.0 Client</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	1
<p>Антенна Integral INT 2400</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>17-65 Диапазон частоты [МГц] 2350-2500. Коэффициент усиления [dBi] - 17. Ширина д</p>	0	1
<p>Модем 3G Franklin Wireless u300 USB CDMA</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0





<p>Модем 3G Sprint Wireless IT&C M-250 USB CDMA</p> 		0	0
<p>Антенна 5dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</p> 		0	0
<p>Антенна 5dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</p> 		0	0
<p>Антенна Integral INT 2400</p> 	<p>17-65 Диапазон частоты [МГц] 2350-2500. Коэффициент усиления [dBi] - 17. Ширина д</p>	0	0
<p>Антенный кабель удлинитель для WiFi на 12 м с низким уровнем потерь</p> 		0	0




<p>Антенна OMNI GOLD SAG 24015 15dbi</p> 		0	0
<p>Коннектор N-type male <-> N-type female h155 L=0,3</p> 		0	0
<p>3 COM Коммутатор 3COM 3CR16708-91 OFFICE CONNECT MANAGED SWITCH 9, управляемый, 1 порт 10/100/1000 Мб, 8 пор</p> 	<p>Ошибка базы данных</p> <p>Нет соединения с базой данных. Повторите, пожалуйста, ваш запрос позже</p>	0	12
<p>AirTies RT-103 Модем ADSL2+</p> 		0	12
<p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0 Client (Detachable Antenna) Alpha 036h LUXURY</p>			




ALFA AWUS036H LUXURY









<p>Производство Тайвань. Оригинал.&nbsp;nbsp;nbsp; Наслаждайтесь Wi-Fi интернетом, даже в удаленных районах, не прибегая к дополнительным аксессуарам, потому что вы имеете все с собой в комплекте. Чип устройства совместим с многими современными сканерами сетей, позволяющими подключиться даже к труднодоступной сети благодаря мощному алгоритму. Подключение к ПК ч...</p>	<p>0</p>	<p>6</p>
--	----------	----------






<p>alfa awus036h</p> <p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0 Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>new Up to 1 Watt!</p> <p>USB адаптер g,b разъем для внешней антенны!!!</p> <p>небольшой размер при повышенной производительностью совместимо с USB 1.0, 1.1, 2.0</p> <p>Драйвера на windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7</p> <p>модули на Linux</p> <p>High security 64/128/256bit WEP Encryption, TKIP, WPA, 802.11 Removable RP-SMA antenna</p>	0	6
<p>Alfa AWUS036NHR</p> <p>Wi-Fi USB адаптер High Power USB 2.0 Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>Alfa AWUS036NHR USB адаптер новая модель из серии Long-range Wi-Fi, работающая на чипе RTL8188RU.&nbsp;Устройство обладает всеми положительными качествами адаптеров alfa awus036h и awus036nh!&nbsp;</p> <p>Модель представляет собой беспроводной периферийный адаптер повышенной мощности (2000mW). AWUS036NHR работает со стандартами IEEE 802.11b/g/n, позволяет ощутить...</p>	0	12
<p>alfa AWUS036NH</p> <p>wi-fi usb адатер High Power USB 2.0 Efficient (Detachable Antenna) Alfa AWUS036h</p> 	<p>ALFA NETWORK WLAN USB ADAPTER, 802.11g/n 2000mW• Съемная 5dBi antenna (RP-SMA разъем)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совместимость с 802.11b/g/n wireless standards • 2.4GHz frequency band, MIMO (Multiple Input Multiple Output) • Complies with Universal Serial Bus Rev. 2.0 specifications • High speed transfer TX data rate up to 150 Mbps • Supports WPS by S/W • Supports wi... 	0	12
<p>Apple Airport Time Capsule</p> <p>2TB</p> 		0	0

<p>Asus DSL-N12E</p>  <p>DSL</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi ADSL точка доступа Поддержка ADSL2+ есть Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Антенна Количество внешних антенн 2 Тип внешней антенны несъемная Монитори...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus DSL-N16U, Black</p>  <p>DSL</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi ADSL точка доступа Поддержка ADSL2+ есть Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Количество разъемов USB 2.0 Type A 2 Расшире...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus PCE-N53</p>  <p>эр</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi адаптер Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Интерфейс подключения PCI-E Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Мощность передатчика 19 dBm Антенна Количество внешних антенн 2 Тип внешней антенны съемная Дополнительно Вес 46 г Дополнительная инфо...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p>Asus RT-N53, Black</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Режим репитера (повтори...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N56U, Black</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Количество разъемов US...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N65U, Black</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Количество разъемов USB 3.0 ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>






<p>Asus USB-AC53, Black</p>  <p>эР</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi адаптер Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с Интерфейс подключения USB 2.0 Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Антенна Количество внутренних антенн 2 Дополнительно Размеры (ШxВxГ) 26x12x96 мм Вес 20 г</p>	0	0
<p>Asus WL-330N3G, White</p>  <p>ый</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Скорость портов 100 Мбит/сек Режим репитера (повторителя) есть Маршрутизатор Маршрутизатор есть Межсетевой экран (FireWall) е...</p>	0	0
<p>Asus RT-AC56U / 802.11ac</p> 	<p>AC1200 Двухдиапазонный, Гигабитный, USB 3.0, AiCloud</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Режим репи...</p>	0	0






<p>Asus RT-AC66U / 802.11ac</p> 	<p>AC1750 Двухдиапазонный, Гигабитный, USB 3.0, AiCloud</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Макс. скорость беспроводного соединения 1300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Количество р...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N10U Black / 802.11n</p> 	<p>150Mbps 4xLAN 1xFE WAN, 1xUSB</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Режим репитера (повторителя) есть Количество разъемов USB 2.0 Type A 1 Расширен...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Asus RT-N12LX / 802.11n</p> 	<p>300Mbps 2dBi несъемные 4xFE LAN, 1xFE WAN</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Маршрутизатор Маршрутизатор есть Межсетевой экран (FireWall) есть NAT есть SPI есть...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p>Asus RT-N15U / 802.11n 300Mbps Гигабитный, 1xUSB</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Режим репитера (повторителя) есть Количество разъемов USB 2.0 Type A 1 Расшире...</p>	0	0
<p>Asus RT-N10LX 802.11n 150Mbit Роутер</p> 		0	0
<p>Asus DSL-N10, Black ADSL2+/2+, 802.11n 150Mbps, 5dBi ант, съемная, 4xLAN, 1xRJ11 Модем-роутер ADSL</p> 		0	0
<p>Asus RT-N10E 802.11n 150Mbps 4x10/100 LAN, 2x10/100 WAN Роутер</p> 	<p>ASUS RT-N10E, это современнейший беспроводной маршрутизатор с поддержкой стандартов 802.11 b/g/n и скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Он прост в настройке и обладает пониженным энергопотреблением по сравнению с другими устройствами этого класса.</p> <p>Скорость передачи данных – до 150 Мбит/с Plug-n-Surf: не требуется установка драйверов Внешняя антенна...</p>	0	0
<p>Asus RT-N10P / 802.11n 150Mbps 4xFE LAN, 1xFE WAN Роутер</p> 		0	0




<p>Asus RT-N12+ / 802.11n, 300Mbps, 2 x 5dBi несъемные антенны, 4xLAN 10/100, 1xWAN Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Belden H-155 Coaxial Cable, 1m Разъемы</p> 		0	0
<p>Cisco SB SPA112 2 Port Phone Adapter VoIP-Шлюз</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>D-Link DIR-651 Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 100/1000Mb Интернет-шлюз</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>D-Link DWA-182 802.11ac, USB, двухдиапазонный (2,4/5Ghz) Wi-Fi-адаптер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	12




<p>D-Link DUB-E100 1port 10/100BaseTX, USB 2.0 Сетевой адаптер</p> 	<p>D-Link DUB-E100 - это адаптер Fast Ethernet 10/100 Мбит/с для высокоскоростной шины USB 2.0, специально разработанный для подключения к свободному порту USB (Universal Serial Bus) настольного или портативного компьютера под управлением Microsoft Windows XP, Me, 2000 или 98SE. Основываясь на стандарте USB 2.0, адаптер DUB-E100 увеличивает скорость п...</p>	0	12
<p>D-Link DKVM-CB3 (PS/2) Cable Kit for D-Link KVM Switches 3 m KVM кабель</p> 	<p>Кабель D-Link DKVM-CB3 длиной 3 м предназначен для подключения клавиатуры, монитора и мыши и совместим с коммутаторами KVM серии D-Link DKVM. Каждый конец кабеля имеет разъем для подключения клавиатуры и мыши (6-контактный mini DIN «папа») и разъем для подключения монитора (15-контактный HD «папа»). При подключении к коммутато...</p>	0	0
<p>D-Link DGE-528T PCI, LAN 100/1000Mbps Gigabit Ethernet</p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с Интерфейс PCI 2.2, 32 бит Поддержка стандартов Стандарты 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control Поддержка Wake-on-LAN да Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Дополнительно Поддержка ОС Microsoft Windows 98, NT 4.0, ME, 2000, XP</p>	0	12
<p>D-Link DFE-520TX 1port 100BaseTX, PCI</p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с Интерфейс PCI 2.1, 32 бит Поддержка стандартов Стандарты 802.3x Flow Control Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Дополнительно Поддержка ОС Windows 98 SE/2000/ME/XP Аппаратное шифрование нет</p>	0	12

<p>D-Link DGS-3120-24SC 16port SFP (1G), 8x1GE/SFP, 2x10G-CX4, L2+ Коммутатор</p> 		0	12
<p>D-Link DWL-3260AP AirPremier 2.4 ГГц 802.11g точка доступа с поддержкой PoE, до 108 Мбит/с Точка доступа</p> 		0	12
<p>D-Link DAP-1533 802.11n или 802.11a 4port Gbit, USB</p> 	<p>Функции устройства Беспроводная 802.11n точка доступа/ медиамост является идеальным решением в ситуации, когда для Ethernet-устройств существующей системы требуется широкая полоса пропускания, или когда необходимо добавить к существующей сети функциональные возможности беспроводной сети.Режим "беспроводной мост"Четыре порта Gigabit Ethernet по...</p>	0	12
<p>D-Link DWA-566 802.11a/n Wi-Fi-Адаптер</p> 	<p>DualBand 2.4/5Ghz PCI Express x1</p>	0	12
<p>D-Link DIR-615/K/R1A Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb Интернет-шлюз</p> 		0	12





<p>D-Link DAP-1420, 5ГГц Точка доступа</p> 		0	12
<p>D-Link DWA-137 N300 High-Gain, 802.11n, USB Wi-Fi-адаптер</p> 		0	12
<p>D-Link DWA-645 802.11n RangeBooster, 300Mbps, PCMCIA Wi-Fi-Адаптер</p> 		0	12
<p>D-Link ANT24-0502 5dBi Антенна</p> 		0	0
<p>D-Link DIR-615/A/N1A Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb Интернет-шлюз</p> 		0	12






<p>D-Link DHP-346AV Ethernet to Powerline 4port 200Mbit Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>D-Link DIR-300/A/D1 Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb Интернет-шлюз</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>D-Link DWA-643 643 ExtremeN 802.11n, ExpressCard Wi-Fi-Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>D-Link DGS-1100-08 8port 1GE, EasySmart</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Возможность установки в стойку есть Объем флеш-памяти 2 Мб LAN Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 8192 Управление Web-интерфейс есть Маршрутизатор Протоколы управления группами интернета IGM...</p>	0	0






<p>D-Link DGS-1100-16 16port 1GE,EasySmart, 11"</p> 	<p>1GE,EasySmart, 11"</p> <p>Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Возможность установки в стойку Ethernet LAN Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 32 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 8192 Управление Web-интерфейс есть Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 80...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DMC-F20SC-BXD 1x100BaseTX- 100BaseFX, WDM (Tx1550, Rx1310), SM 20km, SC</p> <p>Медиа конвертер</p> 	<p>100BaseTX- 100BaseFX, WDM (Tx1550, Rx1310), SM 20km, SC</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DGS-1005A 5 LAN 10/100/1000Mb</p> 	<p>10/100/1000Mb</p> <p>Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Объем оперативной памяти 204.80 Кб Ethernet LAN Количество портов коммутатора 5 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 10 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 2048 Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags) Размеры (ШxВxГ) 97 x...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>






<p>D-Link DGE-530T 1port 1000BaseT</p>  <p>PCI</p>	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с Интерфейс PCI 2.2, 32 бит Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Автоматическое определение (MDI/MDIX) да Поддержка стандартов Стандарты 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control Поддержка Jumbo Frame да Поддержка Wake-on-LAN да Дополнительно Поддержка ОС Win98 SE, Windows 2000, ME, XP, NT ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DGE-560T 1port 1000BaseT</p>  <p>PCI-E</p>	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с Интерфейс PCI-E Подключение Количество разъемов RJ-45 1 Поддержка стандартов Стандарты 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control Поддержка Jumbo Frame да TCP Checksum Offload да TCP Segmentation да Поддержка Wake-on-LAN да Дополнительно Поддержка ОС Windows 2003/2000/XP, Linux 2.2/2....</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DGS-1016A 16 LAN 10/100/1000Mb</p> 	<p>Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) Возможность установки в стойку есть Объем оперативной памяти 2 Мб LAN Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 32 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 8192 Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame Размеры (ШxВxГ) 2...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>





<p>D-Link DES-1210-28/ME Коммутатор</p> 		0	0
<p>D-Link DES-1024A 24port 10/100BaseTX Plastic Коммутатор</p> 		0	0
<p>D-Link DSL-30CF ADSL Annex A Сплиттер</p> 		0	0
<p>D-Link DIR-825/AC Интернет-шлюз</p> 		0	0
<p>D-Link DKVM-4U 4-портовый KVM с портами USB KVM переключатель</p> 		0	0




<p>D-Link KVM-221, 2port USB w/cables w/audio</p> <p>И ель</p> 	<p>Двухпортовый переключатель D-Link KVM-221/RU (клавиатура, монитор и мышь) позволяет пользователям подключать два компьютера при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link KVM-121, 2port w/cables w/audio</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DIR-620A Black Интернет-шлюз</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>D-Link DWA-131 Black Сетевой адаптер USB D Wi-Fi 8 , USB</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>

<p>D-Link DWA-140 Black Сетевой адаптер USB D Wi-Fi 8 , USB</p> 		0	0
<p>D-Link DES-1100-24</p> 		0	0
<p>D-Link DGS-3000-28SC L2 Коммутатор</p> 	<p>20xSFP 1G, 4x1GE/SFP, 4x10G SFP+</p>	0	0
<p>Edimax BR-6208AC White Роутер</p> 	<p>Новое поколение 802.11ac Wi-Fi стандарта 5-в-1: маршрутизатор, точка доступа, ретранслятор, беспроводной мост и режим WISP Обратная совместимость со стандартами 802.11a/b/g/n Связь в двух полосах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц одновременно Фиксированные антенны с высоким улучшают Wi-Fi производительность Поддерживает до 8 SSID (2.4 ГГц x 4 и 5 ГГц x 4) и ...</p>	0	0
<p>Edimax BR-6228ACL White Роутер</p> 		0	0




<p>Edimax BR-6228NC v2 White Роутер</p> 		0	0
<p>Edimax BR-6228NS v2 White Роутер</p> 		0	0
<p>Edimax BR-6428NC White Роутер</p> 		0	0
<p>Edimax EW-7722UTn V2 White Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p>Edimax EW-7811DAC Black USB</p> 	<p>Соответствует стандарту draft IEEE 802.11ac, совместим со стандартами 802.11a/b/g/n Беспроводная связь в двух диапазонах частот 2.4 ГГц или 5 ГГц Максимальная Wi-Fi скорость 150 Мбит/с (2.4 ГГц) или 433 Мбит/с (5 ГГц) Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) для простой установки беспроводной связи Мастер установки Поддерживает Windows XP/Vista/7/8/8.1,...</p>	0	0






<p>Edimax EW-7811UAC Black Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p>Edimax EW-7811UTC Black Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p>Gembird NS-16PR, 16-портов N-Way, метал Коммутатор</p> 		0	12
<p>Gembird NIC-R1 10/100 LAN Adapter (Realtek)</p> 	<p>Общие характеристики Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с Интерфейс PCI 2.2 Чип Realtek RTL8139D Подключение Количество разъемов RJ-45 1</p>	0	3
<p>Gemix USB/Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) совместим с Mac OS 10.1 и выше, GC1919 Сетевой адаптер USB</p> 		0	0






<p>Havit HV-WF03, White, USB, WiFi 802.11 b/g/n, 150 Мбит/с Сетевой адаптер</p> 		0	3
<p>Havit HV-WF15, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с Сетевой адаптер</p> 		0	3
<p>Hewlett Packard Коммутатор HP 1820-24G Smart Switch, 24xGE+2xGE-SFP ports, L2, LT Warranty (J9980A)</p> 		0	0
<p>Huawei WS319</p> 	<p>р ТипWi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMOесть Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с Прием/передача Защита информацииWEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор4xLAN Скорость портов100 Мбит/сек Режим репитера (повторителя)есть Маршрутизатор Маршрутизаторесть Межсетевой экран (Fire...</p>	0	12






<p>Huawei WS319</p>  <p>р</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Режим репитера (повторителя) есть Маршрутизатор Маршрутизат...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Huawei HG232f Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</p>  <p>р</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Поддержка IPv6 есть Маршрутизатор Маршрутизатор есть Межсет...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Huawei E150 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB Модем 3G</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>






<p>Huawei ETS 1220 / Стандарт Стационарный 1</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>• CDMA 2000 1X (CDMA 800 МГц). Размеры: • 115x175x34 мм. Использование R-UIM карты.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Huawei E160G USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB Модем 3G</p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>INTEL PRO/1000 GT (PWL8391GTBLK) Сетевая карта</p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>INTEL Ethernet Server Adapter I210-T1 retail bulk Сетевой адаптер</p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>INTEL PCIE4 1GB DUAL PORT (E1G42ETBLK)</p> <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>





<p>Interline INT-PAN 17/24-HV</p>  <p>на</p>	<p>Панельная направленная антенна с мощностью 17 dBi великолепно подходит для осуществления дальний связи при помощи USB адаптеров с внешним выходом на антенну например ALFA AWUS036H. Антенна обладает небольшими размерам и весом чуть больше одного кг</p> <p>Диапазон частот: 2.400-2.484 GHz</p> <p>Коэффициент усиления: 17 dBi</p> <p>Процессор: ...</p>	0	0
<p>Interline INT-PAN-14/24-HV</p>  <p>антенна</p>	<p>Направленная панельная антенна может использоваться как в помещениях так и на открытом воздухе. Модульная конструкция обеспечивает надежное крепление и стабильную работу устройства в самые разные погодные условия.</p> <p>Частотный диапазон 2400-2500MHz</p> <p>мощность 14 дБи</p> <p>КСВ 1,4</p> <p>Поляризация</p>	0	0
<p>LB-LINK BL-WR3000 N Router</p> <p>домашний Wi-Fi 1bit 4</p> 	<p>Один из лучших в своем классе. Одна из лучших панелей качества домашних или офисных Wi-Fi роутеров в 300 Mbit. Имеет потрясающую дальность связи и качество.</p> <p>Вместо .N Speed /Range</p> <p>Complying with the IEEE 802.11n standard, the item can establish a wireless network and get up to 15X the speed and 5X the range of conventional 11g products. Also, with transmission...</p>	0	12


<p>LinkSys VoIP-Шлюз Cisco SPA3102 Single Port Router with 1 Phone Port and 1 FXO Port (Europe)</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>MaxLink XA-01PAM151 Панельная антенна</p> 	<p>Профессиональная 2,4 ГГц панельная антенна с коэффициентом усиления 15 дБи. Основа антенны - печатная плата толщиной в 1мм изготовленная с применением технологии бессвинцового горячего лужения. Крышка антенны выполнена из высококачественного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, АБС-пластика Противовес, а также задняя часть...</p>	0	0
<p>Mikrotik RouterBoard RB2011UiAS-RM Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	10
<p>Mikrotik RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	6
<p>Mikrotik RouterBOARD RB2011L-IN</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Тип устройстваМаршрутизатор (роутер) Вход (WAN порт)1x 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (PoE) Интерфейс подключения (LAN-порт)4x 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet, 5x 10/100 BASE-T Fast Ethernet Маршрутизатор Межсетевой экран (Firewall)есть NATесть Поддержка VPN (виртуальных сетей)есть DHCP-сервересть Демилитаризованная зона (DMZ)есть Монито...</p>	0	11






<p>Mikrotik RouterBOARD RB2011iUAS-RM Роутер</p> 		0	0
<p>Mikrotik RouterBOARD RB2011UAS-IN</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Интерфейс подключения USB 3.0 Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Мощность передатчика 30 dBm Опции точки доступа/моста Режим моста есть Маршрутизатор Маршрути...</p>	0	0
<p>Mikrotik hAP lite (RB941-2nD), 4 LAN 10/100Mb Роутер</p> 		0	0
<p>Mikrotik hEX lite (RB750r2), 5 LAN 10/100Mb Роутер</p> 		0	0
<p>Mikrotik hEX (RB750Gr2), 5 LAN 10/100/1000Mb Gigabit Ethernet, 720Mhz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4 Роутер</p> 		0	0


 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Mikrotik hEX lite (RB750r2), 5 LAN 10/100Mb</p> <p>NAT Тест Статическая маршрутизация Протоколы динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2 Web-интерфейс Возможность подключения 3G-модема Порты RJ-45 10/100 Процессор QCA9531-BL3A-R 650 МГц Сетевой интерфейс 5 x 10/100 Ethernet Port Питание 12В, 0,5А, блок питания в комплекте PoE in (получение питания по витой паре) Passive P...</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Mikrotik RouterBOARD RB951Ui-2nD (nAP), 5 LAN 10/100, USB 2.0, wireless, 5000, Gigabit AP with a new generation Atheros</p> <p>Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2nD, nAP, отличное домашнее решение как беспроводная точка доступа, и также данный роутер можно использовать в небольших офисах.</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>		0	0
 <p>NanoStation Loco M2 Wi-Fi точка доступа</p>	<p>Ubiquiti NanoStation M2 отлично подходит для передачи видеосигнала с цифровых камер наблюдения на расстояния порядка 10 км. При помощи этой точки возможно быстро доставить интернет-трафик удаленным пользователям. Отличное решение для систем сбора телеметрической информации, потокового цифрового вещания, видеоконференций и много другого. Произв...</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Netis WF2780 5 LAN 10/100/1000Mb, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, IP-TV, 2.4 ГГц 867 Мбит/с и 5 ГГц 300 Мбит/с, antenna 4x5</p>	0	24






<p>Netis WF2710 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4ГГц 300Мбит/с and 5ГГц 450Мбит/с, antenna 3x5dBi</p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p>Netis WF2190 AC 1200Mbps Wireless Dual Band 3.0 USB Adapter Скорость беспроводной передачи данных до 2,4 ГГц 300 Мбит/с</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p>Netis WF2150 AC 600Mbps Wireless Dual Band USB Adapter Скорость беспроводной передачи данных до 2,4 ГГц 300 Мбит/с</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24
<p>Netis WF2419 300Mbps Wireless</p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	3
<p>Netis WF2411 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, antenna 5dBi</p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	24





<p>Netis WF2411R 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, IP-TV, antenna 5dBi</p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p>Netis WF2419 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, antenna 2x5dBi</p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p>Netis WF2419R 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, IP-TV, 300Mb, antenna 2x5dBi</p> <p>Роутер</p> 		0	24
<p>Netis ST3105S 5LAN 10/100 Mb, Unmanaged</p> <p>Коммутатор</p> 		0	0
<p>Netis ST3108S 8LAN 10/100 Mb, Unmanaged</p> <p>Коммутатор</p> 		0	0

<p>Netis WF2409E 4 LAN 10/100Mb, 1 WAN 10/100Mb / Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, IP-TV, несъемные антенны 3x5dBi</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>WAN-порт Ethernet Интерфейсы 1 x 10/100M Авто MDI/MDIX RJ-45 WAN порт, 4 x 10/100M Авто MDI/MDIX RJ-45 LAN порт Беспроводные возможности IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Поддержка протоколов PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP Скорость LAN портов 100 Мбит/с Скорость Wi-Fi 300 Мбит/с Частота работы Wi-Fi 2.4 ГГц Поддержка IPTV Есть Количество антенн 3 (5 dBi)...</p>	0	0
<p>Netis WF2411E 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 150Mb, IP-TV, antenna 5dBi</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Netis WF2419E 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, IP-TV, антенны 2x5dBi</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>NETSYS 30G+ Wi-Fi адаптер USB повышенной мощности</p> 	<p>Одноватный USB адаптер повышенной мощности и чувствительности, комплектуется двумя съемными антеннами и "присоской"</p> <p>чипсет realtek</p>	0	12
<p>NoName Роутер 3G Super Mini Wireless, Black, 802.11b/g/n до 150Mbps (WL-168F)</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	3





<p>NoName Сетевое зарядное устройство KY-999, Black, 12 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</p> 		0	1
<p>NoName Сетевое зарядное устройство KY-999, Black, 9 V / 1A, Bulk (для роутеров TP-Link)</p> 		0	1
<p>NoName Сетевой адаптер USB <-> Ethernet, Meiru, White, 10/100 Mbps (KY-88772A)</p> 		0	1
<p>NoName Сетевое зарядное устройство TP-Link, Black, 9 V / 0.6A, Bulk (T090060-2C1)</p> 		0	0
<p>NoName Сетевой адаптер USB T Home Speedport W 102 Stick Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0</p> 		0	0





<p>NoName Антенный адаптер с F-коннектором для модема UM175, MTC/CDMA модемы</p> 		0	0
<p>NoName Модем 3G HSPA USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB,</p> 		0	0
<p>NoName Сетевая карта PCI-E LAN 10/100/1000Mbit</p> 		0	0
<p>NoName Сетевой адаптер USB <-> Ethernet, White, 10/100 Mbps (JP1081B)</p> 		0	0
<p>NoName Сетевой адаптер WiFi Simax, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, внешняя антенна</p> 		0	0




<p>NoName Сетевой адаптер WiFi, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, внешняя съёмная антенна</p> 		0	0
<p>NoName Сетевой адаптер USB <-> Ethernet, Blue, 10/100 Mbps</p> 		0	0
<p>NoName Сетевой адаптер WiFi Amiko, Black, USB, WiFi 802.11n, 150 Мбит/с, Slim (WLN-850)</p> 		0	0
<p>planet Cable 10 M R-SMA(F) to N(M,F) Пигтейл для Planet, D-link, TP-Link</p> 		0	0
<p>PrologiX PNC-2 10/100Мбит PCI OEM Сетевой адаптер</p> 		0	0





<p>PrologiX PNC-3 10/100/1000Mbit PCI Сетевой адаптер</p> 		0	0
<p>QNap TS-451 Сетевое хранилище</p> 	<p>&nbsp;</p> <p>TS-451 – это высокопроизводительный сетевой накопитель с большой емкостью хранения для дома, малого офиса и рабочих групп. Оснащенное операционной системой QTS для сетевых накопителей QNAP, устройство идеально подойдет для резервного копирования данных, синхронизации файлов, безопасного удаленного доступа, организации медиатеки, а...</p>	0	0
<p>QNap TS-431 Сетевое хранилище</p> 		0	0
<p>SENAO SL2511CD Plus WiFi карта IEEE802.11b</p> 	<p>Беспроводная сетевая карта 200 мВт стандарта IEEE802.11b Wi-Fi, 11Мбит/с, 200мВт</p> <p>Дальность связи в закрытом пространстве 300м, на открытой местности 1200м</p> <p>Основные характеристики Преимущества Скорость передачи данных 11 Mbps Высокая скорость передачи данных Выходная мощность 200 мВт (23dbm) Позволяет обеспечить соединение на большое рас...</p>	0	12






<p>SENAO SAP-2412</p> <p>Антенна 12 дБ Wi-Fi</p> 	<p>Антенна 2.4 GHz 12 Дб для беспроводного устройства WLAN (Wi-Fi, IEEE802.11b), наружная (внешняя) SAP-2412 Тип Flat panel Ширина луча. гориз./верт. 27о/70о Поляризация Вертикальная Частота 2400-2485 MHz Коэффициент усиления(dBi) 12 Разъем N-Female Размеры W 95mm H 235mm D 30mm Вес 495g SWR</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>SENAO SAP-2418</p> <p>Антенна 18 дБ WiFi</p> 	<p>Антенна 2.4 GHz для беспроводной сети (Wireless LAN WLAN Wi-Fi) наружное исполнение, мощность 18 Дб SAP2418 Тип Type Flat panel Ширина диаграммы направленности верт.\горизонт. антенны в град. 45о/70о Поляризация Вертикальная Частота 2400-2485 MHz Коэффициент усиления(dBi) 18 Разъем N-Female Размеры W 263mm H 263mm D 30mm ...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>SENAO SAE-2424</p> <p>Антенна 24 дБ WLAN</p> 	<p>бу Антенна 2.4 GHz для беспроводной сети Дальний радиус действия SAE-2424 Коэффициент усиления 21/24 dBi Тип Параболическая Поляризация Линейная Частота 2400-2485 MHz Ширина диаграммы направленности антенны в град. Горизонт.: 13 Вертикальн.: 13 Разъем N-Female Размеры diameter 610mm depth 150mm Вес 2500g SWR < 1:7:1 ...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>






<p>SENAO SAG-2408</p>  <p>SENAO 802.11b</p>	<p>2.4GHz Антенна для беспроводной сети (Wireless LAN) Дальнего действия Номер модели SAG-2408 Тип G.P. Ширина диаграммы направленности антенны в град., вертикальная/горизонт. Нет/60o Поляризация Вертикальная Частота 2400-2485 MHz Коэффициент усиления (dBi) 8 Подключение SMA-Female Размер H 390mm Вес 370g SWR</p>	0	12
<p>SENAO RG-316 Antenna Cable пиктейл, переходник</p> 	<p>Cable-SMA-30-MMCX пиктейл для 2.4 GHz потери 0.4dB Кабель RG-316 Длина: 20 мм. Диаметр: 9 мм. Разъем: FME - SMA</p>	0	12
<p>SENAO WPA-2410 Wi-Fi 2.4GHz 1-Watt Bi-Directional Power Amplifier усилитель 1W</p> 	<p>booster 1 Watt для 2.4GHz 5 ваттный усилитель для беспроводных сетей WLAN WI-FI Возможность работы в IEEE802.11b и IEEE802.11g стандартах. Предназначен для создания сверх больших зон покрытия. Key Features Automatic gain control to minimize the signal distortion. Wide transmit input level(+5dBm~+23dBm) Low Noise Amplifier(LNA) with system nois...</p>	0	12
<p>SENAO SMA male-MMCX Cable пиктейл (pigtail)</p> 	<p>R-SMA-20-MMCX MMCX-RSMA 200 миллиметров потери 0.4dB разъемы R-SMA(Ms) to MMCX(Ms) Кабель: RG-316 VSWR 1:3:1 N(Ms): N-type Male Standard N(Mu): N-type Male Unique N(Fu): N-type Female Unique N(Fs): N-type Female Standard</p>	0	0






<p>senao NCB-3220 Wi-Fi беспроводной мост, клиент, точка доступа 400 mw</p> 	<p>wi-fi ethernet адаптер NCB-3220/ECB-3220/SCB-3220RL ECB-3220 (FCC) (JNT) V2 LFP частота 2.4 ГГц, максимальная мощность 400 mw стандарты 802.11b (2.4 ГГц, 11Мбит/с), 802.11g (2.4 ГГц, 54 Мегабит/с).</p> <p>Чувствительность по приему (типовая) -94 дБ @ 1 Мбит, -92 дБ @ 2 Мбит, -89 дБ @ 5.5 Мбит, -86 дБ @ 11 Мбит, -92 дБ @ 6 Мбит, -90 дБ @ 9 ...</p>	0	12
<p>Senao Engenius EOC-2611P точка доступа wifi</p> 	<p>EOC2611P это беспроводная точка доступа/абонстанция дальнего радиуса действия оперирующая в диапазоне 2.4ГГц со скоростью передачи данных до 108Мбс, при помощи технологии SuperG. EOC2611P обладает большой мощностью передачи и хорошей чувствительностью на приеме, что позволяет расширить зону покрытия и сделать соединение более стабильным. Это также...</p>	0	12
<p>Tenda W568R, 4 LAN 100/1000 Роутер</p> 	<p>1000Мб, Wi-Fi 802.11 g/n, Двухдиапазонный (2.4/5ГГц), USB 2.0</p>	0	12
<p>Tenda G1005 5port 10/100/1000BaseT, desktop Коммутатор</p> 	<p>TENDA G1005 это гигабитный 5-ти портовый коммутатор в пластиковом корпусе.&nbsp;Он поддерживает автоматическое определение полярности MDI/ MDIX и хранение коммутации. Дизайн и функциональность делают этот коммутатор идеально подходящим для небольших офисов или рабочих групп, нуждающихся в высокой скорости передачи данных.Поддерживаемые стандарты...</p>	0	0



<p>Tenda G1008 8port 10/100/1000BaseT, desktop</p> 	<p>Общие характеристики Тип устройства коммутатор (switch) LAN Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность 16 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 8192 Дополнительно Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX Размеры (ШxВxГ) 280 x 70 x 220 мм Вес 0.5 кг</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Tenda N3, 802.11n 150N 1Port LAN 10/100, 1port WAN</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с Прием/передача Защита информации WPA, WPA2 Мощность передатчика 18 dBm Опции точки доступа/моста Скорость портов 100 Мбит/сек Маршрутизатор Межсетевой экран (FireWall) есть DHCP-сервер есть Поддержка...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Tenda N30, 802.11n 300N 1Port LAN 10/100, 1port WAN</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Мощность передатчика 17 dBm Опции точки доступа/моста Скорость портов 100 Мбит/сек Поддержка технологии WDS Режим моста есть Режим репитера (повторителя) есть...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>






<p>Tenda W311M Wi-Fi 802.11n 150Mb, Nano</p> <p>USB</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi адаптер Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 150 Мбит/с Интерфейс подключения USB 2.0 Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Мощность передатчика 20 dBm Антенна Количество внутренних антенн 1 x 3 dBi Дополнительно Размеры (ШxВxГ) 38x8x17 мм</p>	0	0
<p>Tenda S8, 8 LAN 10/100Mb Коммутатор</p> 		0	0
<p>Tenda N301, 802.11n 300Mbps Роутер</p> 	<p>3Port LAN 10/100, 1port WAN</p>	0	0
<p>Tenda W311Mi Wi-Fi 802.11n 150Mb, Pico, USB Сетевой адаптер USB</p> 		0	0

<p>Tenda Сплиттер ADSL TD-1301 Annex A</p> 		0	0
<p>Tenda W308R White Роутер TENDA W308R, 4 Wi-Fi 8), 2 x IX</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-SF1016DS Коммутатор</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-SF1016 Rackmount, 16 LAN 10/100 Mb, metal Коммутатор</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WR841ND Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны</p> 	<p>802.11g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны Инструкция по настройке роутеров TP-LINK на Киевстар Домашний Интернет</p> <p>Сетевое оборудование TP-LINK пользуется большой популярностью у интернет пользователей. Обратите внимание, что для работы роутеров TP-LINK с провайдером Киевстар Домашний Интернет (тип подключения L2TP и DHCP) необходимо ввести специальные настройки для устройства Wi...</p>	0	12

<p>TP-Link TL-ANT2412D 2.4GHz 12dBi Antenna Omnidirectional</p> 	<p>Наружная все-направленная антенна TL-ANT2412D мощность которой составляет 12dBi работает с частотой 2.4GHz. Антенна предназначена для использования на улице. N (female) - универсальный разъем который подсоединяется практически ко всем современным беспроводным устройствам.</p> <p>Коэффициент усиления 12 dBi</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-ANT24PT Антенный кабель</p> 	<p>Частотный диапазон 2400-2500 М...</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-WR940N Wi-Fi Router</p> 	<p>Инструкция по настройке роутера TP-LINK на Киевстар Домашний Интернет</p> <p>Сетевое оборудование TP-LINK пользуется большой популярностью у интернет пользователей. Обратите внимание, что для работы роутеров TP-LINK с провайдером Киевстар Домашний Интернет (тип подключения L2TP и DHCP) необходимо ввести специальные настройки для устройства Wi-Fi дома...</p>	0	12
<p>TP-LINK TL-SL1210 Коммутатор</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-SF1024 24 LAN Коммутатор</p> 	<p>10/100 Mb, metal</p>	0	12






<p>TP-LINK TL-R480T+ 2 WAN, 4 LAN 10/100Mb Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WDN4800 Wi-Fi g/n 450Mb, двухдиапазонный 2.4ГГц/5ГГц, 3 антенны НОВ Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-MR3020 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, USB, портативный НОВИНКА !!! Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-ANT2412D 12dBi 2.4GHz Наружная Всенаправленная (Коннектор: N Female) с витрины Антенна</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-WR702N, 1 LAN 500 Мб/сек Роутер</p> 	<p>Беспроводной маршрутизатор с антенной, со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с Скорость передачи данных по беспроводному подключению до 150 Мбит/с идеальна для передачи потокового видео, онлайн-игр и IP-телефонии Компактный размер - идеален для использования в домашних условиях или в путешествии Поддержка рабочих режимов: точка доступа (по умол...</p>	0	12






<p>TP-LINK TL-WR710N 10/100Mbps WAN/LAN Port, 1 10/100Mbps LAN</p> <p>Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>TP-LINK TL-WA730RE Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, съемная антенна, режим усилителя</p> <p>Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>TP-LINK TL-WN821NC Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0, 2 антенны, USB Cradle</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>TP-LINK TL-WN722NC Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, съемная антенна, Cradle</p> <p>Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>TP-LINK TL-SG5412 JetStream Gigabit SFP Managed Switch</p> <p>Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12

<p>TP-LINK TL-WN721NC Wi-Fi Сетевой адаптер USB</p> 	<p>802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна, Cradle</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-ANT24SP Антенная</p> 	<p>Грозовой фильтр защищает Вашу сеть от ударов молнии и других электрических разрядов. Он совместим с устройствами, оснащенными интерфейсом типа N. Грозовой фильтр используется для подключения к беспроводным устройствам внешней антенны и защищает устройства Вашей сети от разрушительных электрических разрядов. Основные свойства: Защищает Ваше устройст...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-MR3040 3G, Wi-Fi Роутер</p> 	<p>Совместимый, 150Mb, USB, портативный, встроенная ант... совместимость с HSPA/UMTS/EVDO 3G USB-модемами Питание от аккумулятора, портативный дизайн, легкий вес и малый размер позволят вам взять устройство куда угодно Скорость беспроводного подключения стандарта N до 150 Мбит/с Функция управления пропускной способностью канала на базе IP позволяет администрат...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-SM311LM Mini Коммутатора модуль</p> 	<p>GBIC многомодовый модуль, совместим с моделями TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TD-W8151N ADSL2+ Модем-роутер ADSL</p> 	<p>+, 1 LAN, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb</p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p>TP-LINK TL-WR740N 4 LAN Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>10/100Mb, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 20 dBM</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-ANT2408C 8dBi Антенна</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male) + cable</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>TP-LINK TL-SF1024D 24 LAN Коммутатор</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>10/100 Mb, metal, Rack</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-SG1005D 5 LAN Коммутатор</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>10/100/1000 Mb, Unmanaged</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TD-W8961ND ADSL2+ Модем-роутер ADSL</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемн антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>




<p>TP-LINK TL-MR3420 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 2 съемные антенны Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-R402M 1 WAN, 4 LAN, Dial-on-Demand, Firewall Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TG-3468 LAN 10/100/1000Mb, Realtek RTL8168B Сетевая карта PCI-E</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN721N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна Сетевой адаптер USB</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN722N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, съемная антенна Сетевой адаптер USB</p> 		0	12


<p>TP-LINK TL-WA701ND Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 4dbi, съемная антенна Точка доступа</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WA830RE Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, 2 съемные антенны, режим усилителя Точка доступа</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN727N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, Supports Sony PSP, Ralink chip Сетевой адаптер USB</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WA5210G Внешняя, Wi-Fi 802.11g 54Mb, антенна 12 dBi Точка доступа</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-ANT2405CL 5dBi 2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male) Антенна</p> 		0	0






<p>TP-LINK TL-SF1005D 5 LAN Коммутатор</p> 	<p>10/100 Mb, Unmanaged</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-SF1008D 8 LAN Коммутатор</p> 	<p>10/100 Mb, Unmanaged</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TD-W8950ND ADSL2+ Модем-роутер ADSL</p> 	<p>2+, Wi-Fi 802.11 g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, 1 съемн антенна</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WR841N Wi-Fi Роутер</p> 	<p>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TF-3200 LAN 10/100Mb Сетевая карта PCI</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>






<p>TP-LINK TL-WN751N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 антенна Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN751ND Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 съёмная антенна Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN781ND Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 съёмная антенна Сетевая карта PCI-E</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN723N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, внутр антенна, ультракомпакт Сетевой адаптер USB</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN725N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, USB 2.0, миниатюрный Сетевой адаптер USB</p> 		0	12





<p>TP-LINK TL-WN821N Wi-Fi Сетевой адаптер USB</p> 	<p>802.11g/n 300Mb, USB 2.0, 2 антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WA801ND Wi-Fi Точка доступа</p> 	<p>802.11g/n 300Mb</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WA901ND Wi-Fi Точка доступа</p> 	<p>802.11g/n 300Mb, PoE, 3 антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-ANT2408CL 8dBi Антенна</p> 	<p>2.4GHz Внутренняя Всенаправленная (Коннектор: RP-SMA Male)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>TP-LINK TL-WDR4300 Wi-Fi Роутер</p> 	<p>802.11 g/n, 750Mb, 4 LAN 100/1000Mb, 1 USB, 3 съемн антенны, Двухдиа</p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p>TP-LINK TL-SF1016D 16 LAN 10/100 Mb, Unmanaged Коммутатор</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-MR3220 3G, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 1 съемная антенна Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WR940N Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 3 антенны Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TF-3239DL LAN 10/100Mb Сетевая карта PCI</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WA850RE Wi-Fi 802.11 b/g/n, 300Mb, 2 внутренние ант, режим усилит Точка доступа</p> 		0	12

<p>TP-LINK TD-W8968 ADSL2+, Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 100/1000Mb, USB, 2 антенны Модем-роутер ADSL</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WR1043ND Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/1000Mb, 1 USB, 3 съемных антенны Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WR741ND Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, съемная антенна, режим точки дост Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WR843ND Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 съемные антенны Роутер</p> 		0	12
<p>TP-LINK TL-WN823N Wi-Fi 802.11g/n 300Mb, USB 2.0 Сетевой адаптер USB</p> 		0	12


<p>TP-LINK TL-WA5110G Wi-Fi Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11b/g 54М, съемная антенна, PoE, дальность передачи до 50</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WR841ND Wi-Fi Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11 g/n, 300Мб, 4 LAN 10/100Мб, 2 съемные антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TG-3269 LAN 1Gb, 32-BIT Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WN822N Wi-Fi Сетевой адаптер USB</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11g/n 300Мб, USB 2.0, 2 антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WA750RE Wi-Fi Точка доступа</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11b/g/n 150Мб, 2 внутр антенны, режим усилителя</p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p>TP-LINK TL-SG1008D 8 LAN Коммутатор</p> 	<p>10/100/1000 Mb, Unmanaged</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WR842ND Wi-Fi Роутер</p> 	<p>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, USB, 2 съемные антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TD-W8960N ADSL2+ Модем-роутер ADSL</p> 	<p>Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 2 антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-R470T+ 5 WAN/ Роутер</p> 	<p>LAN 10/100Mb, взаимозаменяемые порты WAN/LAN, DHCP сервер</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WDR3600 Wi-Fi Роутер</p> 	<p>802.11 g/n, 600Mb, 4 LAN 100/1000Mb, 2 USB, 2 съемн антенны, двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)</p>	<p>0</p>	<p>12</p>






<p>TP-LINK TL-WN851ND Wi-Fi Сетевая карта PCI</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11g/n 300Мб, 2 съёмные антенны</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-SG1016D 16 LAN Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>10/100/1000 Мб, Unmanaged, стальной корпус</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WR1042ND Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-R460 1 WAN, 4 LAN, Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>DDNS, Dial-on-Demand, Firewall</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Роутер</p>	<p>Общие характеристики Тип устройствамаршрутизатор (router) LAN Количество портов коммутатора4 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Маршрутизатор WAN-портEthernet 10/100 Мбит/сек Межсетевой экран (Firewall)есть NATесть DHCP-сервересть Поддержка Dynamic DNSeсть Демилитаризованная зона (DMZ)есть Статическая маршрутизацияесть Поддержка VPN pass throughесть Допо...</p>		













TP-LINK TL-R460 1 WAN, 4 LAN, DDNS, Dial-on-Demand, Firewall (уценка - примятая упаковка)








0	12
---	----






<p>TP-LINK TL-WR1045ND Wi-Fi 802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100/1000Mb, 1 WAN 10/100/1000Mb, 1xUSB, 3 съемных антенн</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводного соединения 450 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2 Мощность передатчика 20 dBm Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Поддержка технологии WDS есть Режим моста есть Кол...</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-WN751N Wi-Fi 802.11g/n 150Mb, 1 антенна Б/У Сетевая карта PCI</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-PS110U 1 USB, 1 LAN Принтсервер</p> 		0	0
<p>TP-LINK Archer C2 NEW!!! / Роутер</p> 	<p>AC750 Wireless Dual Band Router, 4xGIGABIT LAN, 1xGIGABIT WAN, 1xUSB 2.0, 2 x detachable e</p>	0	0
<p>TP-LINK M7350 4G LTE NEW!!! / Роутер</p> 	<p>4G LTE supported up to 150Mbps / 50Mbps, 2550mAh battery, micro-SD (up to 32 GB), OLED</p>	0	0





<p>TP-LINK TL-WN951N Wi-Fi 802.11g/n, 300Mb, 3 съёмных антенны Сетевая карта PCI</p> 		0	0
<p>TP-LINK Archer T2U NEW!!! / AC600 Wireless 802.11ac Dual Band USB Adapter, mini-size, USB 2.0 Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p>TP-LINK Archer T2UH NEW!!! / AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter, detachable external 3dBi antenna, USB 2.0 Сетевой адаптер USB</p> 		0	0
<p>TP-LINK RE200 AC750 NEW!!! / Wi-Fi Range Extender, 1x10/100M Ethernet port, 3 x internal antenna Точка доступа</p> 		0	0
<p>TP-LINK RE210 NEW!!! / AC750 Wi-Fi Range Extender, 1xGigabit Ethernet port, 3 x internal antenna Точка доступа</p> 		0	0



<p>TP-LINK Archer C20i NEW!!! / AC750 Wireless Dual Band Router, 4x10/100M LAN, 1x10/100 WAN, 1xUSB 2.0, 3 x internal ant</p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p>TP-LINK Black, 9 V / 0.6A, Bulk (T090060-2C1)</p> <p>Сетевое зарядное</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-PA2010P организация локальной сети через сеть 220В</p> <p>Адаптер</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-SF1048 Unmanaged 10/100M Switch</p> <p>Коммутатор</p> 		0	0
<p>TP-LINK TD-8840T</p> <p>Маршрутизатор</p> 		0	0

<p>TP-LINK TD-W8950N ADSL2+, Wi-Fi 802.11 g/n 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, 1 несъемн антенна</p> <p>DSL</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>WAN-порт ADSL Интерфейсы 4 x 10/100 Мбит/с LAN (RJ45), 1 x DSL (RJ11) Беспроводные возможности IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Поддержка протоколов PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP Скорость LAN портов 100 Мбит/с Скорость Wi-Fi 150 Мбит/с Частота работы Wi-Fi 2.4 ГГц Поддержка IPTV есть Количество антенн 1 Конструкция антенн съемные</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-WR743ND Wi-Fi 802.11n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, проводной, съемная антенна, быстрая настройка</p> <p>Роутер</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>802.11n, 150Mb, 4 LAN 10/100Mb, проводной, съемная антенна, быстрая настройка поставщика Интернет-услуг устройство позволяет развернуть как проводную, так и беспроводную локальную сеть- Легкая установка защиты шифрованием WPA одним нажатием кнопки WPS- Порт WAN поддерживает технологию Passive PoE (электропитание через кабель Ethernet) на расстоянии до 30 метров- Беспроводной мост W...</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-ANT24EC12N, 12 метров, штекер-разъем N, KMS-400 (LMR-400)</p> <p>Антенный кабель</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>TP-LINK ANT2412D</p> <p>Антенна</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p>TP-LINK TL-ANT24PT3 Кабель</p> 		0	0
<p>TP-LINK Archer C5 Роутер</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-WR720N-V2 2</p> 	<p>LAN 10/100Mb, 1 WAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, Поддержка IPTV, антенна несъемная</p> <p>Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с идеально подходит для просмотра веб-страниц, электронной почты и онлайн-чатов</p> <p>Поддержка до 4 виртуальных беспроводных сетей с различными именами SSID и паролями</p> <p>Быстрая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS</p> <p>Контроль пропускной способности на базе IP-адреса позволит админист...</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-WR840N Wi-Fi Роутер</p> 	<p>802.11 g/n, 300Mb, 4 LAN 10/100Mb, 1 WAN 10/100Mb</p>	0	0
<p>TP-LINK Black, 9 V / 0.85A, Сетевое зарядное</p> 	<p>Bulk (T090085-2C1)</p>	0	0

<p>TP-LINK TL-PoE150S PoE адаптер</p> 		0	0
<p>TP-LINK MC220L Медиаконвертер</p> 		0	0
<p>TP-LINK Archer C9 Роутер</p> 		0	0
<p>TP-LINK TL-WA854RE Wi-Fi Точка доступа</p> 	<p>802.11 b/g/n, 300Mb, 2 внутренние ант, режим усилит</p>	0	0
<p>TP-LINK Archer C20 / AC750 Роутер</p> 	<p>802.11ac Wireless Dual Band Router, 4x10/100M LAN, 1x10/100 WAN, 1xUSB 2.0, 2 x fixed antennas</p> <p>Поддержка следующего поколения стандарта беспроводной связи 802.11ac</p> <p>Общий объем пропускной способности до 733 Мбит/с: до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц</p> <p>Две всенаправленные антенны обеспечивают стабильный сигнал и большой радиус зоны покрытия сети</p> <p>Порт USB позволяет легко создавать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа для ...</p>	0	0

<p>TP-LINK Archer C50 / AC1200 Роутер</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>TP-LINK Archer C50 / AC1200 Wireless Dual Band Router, MediaTek, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g</p> <p>Поддержка новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ac Общий объем пропускной способности до 1,2 Гбит/с: до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц 2 внешние двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия беспроводной сети Порт USB позволяет легко создавать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств ...</p>	0	0
<p>TP-LINK TL-SL1226 Коммутатор</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>TP-LINK TL-WR741ND Wi-Fi маршрутизатор</p> 	<p>Модель TL-WR741ND - это комбинированное устройство для проводного и беспроводного сетевого подключения с возможностями маршрутизатора и 4-портового коммутатора. Беспроводной маршрутизатор серии Lite N поддерживает стандарты 802.11b&g при сохранении совместимости с технологией 802.11n, при этом достигает производительности 802.11n со скоростью п...</p>	0	12
<p>TP-LINK TL-WA5210G внешняя Wi-Fi антенна</p> 	<p>Влагозащитный корпус для внешнего монтажа 12dBi двухполяризованная антенна, мощность повышаемая до 400mw позволяет создавать высокоскоростные соединения до 15 КМ Повышенная мощность и скорость соединения Power over Ethernet питание через витую пару! WISP режим</p> <p>б/у TL-WA5210G представляет собой профессиональное беспроводное устройство высокой м...</p>	0	12






<p>TP-LINK TL-WN822N</p> 	<p>Excellent N speed brings best experience for video streaming and internet callsDual external antennas deliver performance enhancementOne button to easily setup a highly secured wireless link1.5 meters USB extension cable enables convenient hardware connectionSupports Windows 2000 / XP / Vista / 7</p> <p>&nbsp;</p> <p>300Mbps wireless data rates ideal for...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-WA7210N</p> 	<p>[галерея]</p> <p>встроенная 12 Дб двухполяризованная антенна электрический усилитель сигнала и фильтр шумов скорость до 150 Мбит/с устройство предназначено для наружного применения с защитой от молнии /15KV ESD Особенности: <input type="checkbox"/> 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDIX, PoE) <input type="checkbox"/> 1 External Reverse SMA Connector <input type="checkbox"/> 1 Grounding Terminal <input type="checkbox"/> Button <input type="checkbox"/> Reset Button E...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK AC1750 Archer C7</p> 	<p>[галерея]</p> <p>Это один из топовых роутеров линейки двухдиапазонных роутеров Tp-Link Archer C7, работает в стандартах 802.11ac для 5 ГГц и 2.4 ГГц Устройство обеспечивает скорость беспроводного канала до 1,75 Гбит/с HARDWARE FEATURES Interface<input type="checkbox"/> 4 10/100/1000Mbps LAN Ports <input type="checkbox"/> 1 10/100/1000Mbps WAN Port <input type="checkbox"/> 2 USB 2.0 Ports <input type="checkbox"/> Button <input type="checkbox"/> WPS/Reset Button Wireless O...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Антенна</p>	<p>Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34 является мощной MIMO антенной операторского класса.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;В ней предусмотрена двойная поляризация, а коэффициент усиления - 34 дБи.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;С помощью Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34 легко проложить эффективный PtP мост на расстояние до 50 километров.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>		






 В антенну ...

Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-34







0	0
---	---

<p>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-300) / УЦЕНКА - Установленное крепление Точка доступа</p> 		0	3
<p>Ubiquiti AirMax Sector 5G-19-120 Секторная антенна для Rocket M5</p> 	<p>Высококачественная антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-19-120 предназначена для устройства базовых станций с созданием ячеистого покрытия сетью Wi-Fi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Охватываемый угол - 120 градусов, а коэффициент усиления данной секторной антенны составляет 19 дБи.</p> <p>Таким образом, чтобы обеспечить полное круговое покрытие, необходимо всего три...</p>	0	0
<p>Ubiquiti AirMax Sector 5G-20-90 Секторная антенна</p> 	<p>Секторная антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-20 предназначена для организации базовой станции с созданием Wi-Fi покрытия ячеистого типа.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Усиливающий коэффициент этой антенны равен 20 дБи, угол охватывания - 90 градусов.</p> <p>Для полноценного кругового покрытия требуется наличие четырех антенн Ubiquiti AirMax Sector 5G-90-20....</p>	0	0
<p>Ubiquiti AirMax Sector 5G-17-90 Секторная антенна для Rocket M5</p> 	<p>Антенна Ubiquiti 5G-17-90 является высококачественным технологически емким устройством, позволяющим построить базовую Wi-Fi станцию с ячеистым покрытием.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Коэффициент усиления данной секторной антенны составляет 17дБи и покрывает угол в 90 градусов. Таким образом, для полного кругового покрытия требуется четыре таких антенны.</p> <p>А...</p>	0	0
<p>UBIQUITI AIRMAX AM-5G20-90 4.9-5.9GHz AirMax Base Station, 20dBi, 90 deg w/ rocket kit Антенна</p> 		0	1

<p>UBIQUITI AirCam Dome Камера</p> 		0	6
<p>UBIQUITI Airgrid M2 16 Wi-Fi 802.11n, MIMO, 16dBi Точка доступа</p> 		0	10
<p>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-300) Точка доступа</p> 		0	12
<p>UBIQUITI NanoBeam M2, HP (NBE-M2-400) Точка доступа</p> 		0	12
<p>UBIQUITI NanoBeam M5, HP (NBE-M5-400) Точка доступа</p> 		0	6

<p>UBIQUITI UniFi AP UAP</p> <p>1</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Мощность передатчика 27 dBm Радиус действия вне помещения 200 м Опции точки доступа/моста Скорость портов 100 Мбит/сек Гостевая сет...</p>	0	0
<p>UBIQUITI Airgrid M5 23 High Power (AG-HP-5G23) + Антенна + Крепление, Wi-Fi 802.11n, 150 Мбит/с, 5475–5825 МГц, 10/100 Мбит/с</p> <p>Точка доступа</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>UBIQUITI NanoStation M5 (NSM5) Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, AirMax, 5 ГГц, 1 x антенна 16 Дб, 2-port 10/100 Mbps, 300 Mbps, PoE</p> <p>Точка доступа</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>UBIQUITI UniFi UAP AC LITE, 5-pack</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>UBIQUITI Грозозащита для Nanostation M, Rocket</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0





<p>UBIQUITI Universal Antenna Mount (UB-AM) Крепление</p> 		0	0
<p>UBIQUITI Bullet2 Точка доступа</p> 		0	0
<p>UBIQUITI Rocket M2 Точка доступа</p> 		0	0
<p>UBIQUITI UniFi Long Range Точка доступа</p> 		0	0
<p>Антенна</p>	<p>Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 является мощной MIMO антенной операторского класса.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>В ней предусмотрена двойная поляризация, а коэффициент усиления - 30 дБи.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>С помощью Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30&nbsp;легко проложить эффективный PtP мост на расстояние до 50 километров.</p> <p>&nbsp;</p>		
	<p>&nbsp;</p> <p>В антенну легко б...</p>		












Ubiquiti RocketDish 5G-30











0	0
---	---



<p>Ubiquiti UB5</p> 	<p>miniPCI Wi-Fi-модуль Ubiquiti UB5 работает в частотном диапазоне от 5200 до 5825 МГц.</p> <p>От других аналогов его отличают высокие технические характеристики с отличными результатами работы, надежность и низкая цена.</p> <p>Эффективный чипсет Atheros AR5414 имеет высокую производительность при качественной сборке.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Мощность Wi-Fi передатчика...</p>	0	0														
<p>ubiquiti networks NanoStation M2 внешняя точка</p> 	<p>NanoStation M2 - "коллега" оригинального NanoStation2, в котором разъем для антенны поменяли на второй Ethernet порт. Пропускная способность сети основанной на Nanostation 2M так же увеличилась до 150 Мбит/с беспроводного канала, а дальность работы до 15 км.</p> <p>Благодаря новой технологии "2x2 MIMO" ,новые устройства связываются быстрее и д...</p>	0	12														
<p>Ubiquiti Networks POE-15 POE адаптер питания через ethernet</p> 	<table border="0"> <tr> <td>Output Voltage</td> <td>15VDC @ 0.8A</td> </tr> <tr> <td>Input Voltage</td> <td>90-260VAC @ 47-63Hz</td> </tr> <tr> <td>Output Current</td> <td>0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC</td> </tr> <tr> <td>Efficiency</td> <td>70+%</td> </tr> <tr> <td>Output Ripple</td> <td>1% Max</td> </tr> <tr> <td>Switching Frequency</td> <td>200kHz</td> </tr> <tr> <td>Line Regulation</td> <td></td> </tr> </table>	Output Voltage	15VDC @ 0.8A	Input Voltage	90-260VAC @ 47-63Hz	Output Current	0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC	Efficiency	70+%	Output Ripple	1% Max	Switching Frequency	200kHz	Line Regulation		0	12
Output Voltage	15VDC @ 0.8A																
Input Voltage	90-260VAC @ 47-63Hz																
Output Current	0.3A @ 120VAC, 0.2A @ 230VAC																
Efficiency	70+%																
Output Ripple	1% Max																
Switching Frequency	200kHz																
Line Regulation																	
<p>ubiquiti networks POE-24-24W</p> 	<p>POE-24 подойдет, в первую очередь, для устройств линейки Bullet M, т.к. они не комплектуются источниками питания. Из особенностей можно отметить наличие заземления, ESD-защиты (защита от электростатических разрядов), яркий светодиод на передней панели устройства. Устройство имеет возможность удаленного сброса настроек подключенного устройства (кно...</p>	0	12														






<p>ubiquiti networks NanoStation2 Loco внешняя точка доступа / клиент NanoStation2</p> 	<p>Вершина эффективности в компактном корпусе. NanoStation2 Loco почти в два раза меньше классической NanoStation2, что позволяет разместить ее где угодно. Между прочим стоимость изделия так может вместить линк даже в минимальный бюджет</p> <p>Собственная операционная система, интуитивно понятный интерфейс, высокое качество работы. Благодаря дизайну и мате...</p>	0	12
<p>ubiquiti networks NanoStation M5 Loco беспроводная точка доступа, поддерживает стандарты 802.11n/AirMax</p> 	<p>Ubiquiti NanoStation M5 Loco беспроводная точка доступа предназначенная для работы в диапазоне 5 ГГц. Содержит встроенную антенну 2x2 MIMO с двойной поляризацией, имеющей усиление 16 dBi. Питание устройства осуществляется по средствам технологии PoE, соответствует стандарту передачи данных 802.11a/n.</p> <p>NanoStation M5 Loco является продолжением отл...</p>	0	12
<p>ubiquiti networks NanoBridge M5-25 WiFi мост / точка</p> 	<p>NanoBridge M5 это первое в мире финансово эффективное решение для 5ГГц WiFi MIMO. Настоящий прорыв в производительности беспроводного оборудования, поддержка AirMax и AirControl. Используется как Point-to-Point мост или клиент для M-серии.</p> <p>Предоставляет отличное соотношение цена-производительность для MIMO антенн. Запатентованная технологи Inner...</p>	0	12
<p>ubiquiti networks NanoBridge M5-22 WiFi мост / точка</p> 	<p>NanoBridge M5 это первое в мире финансово эффективное решение для 5ГГц WiFi MIMO. Настоящий прорыв в производительности беспроводного оборудования, поддержка AirMax и AirControl. Используется как Point-to-Point мост или клиент для M-серии.</p> <p>Предоставляет отличное соотношение цена-производительность для MIMO антенн. Запатентованная технологи Inner...</p>	0	12

<p>ubiquiti networks NanoBridge M2 Wi-Fi мост / точка</p> 	<p>Точка доступа или беспроводной мост способный работать на больших расстояниях, благодаря узкой направленности диаграммы сигнала. Скорость работы до 150 МБ\сек. обеспечивается фирменным ПО и технологией AirMax. Усиление антенны входящей в комплект - 18 Дби. Используется для создания Wi-Fi мостов дальнего радиуса действия на частоте 2.4 Гц.</p>	0	0
<p>Vitex BPA 35.2400.15 dbi АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ</p>  <p>нная ая</p>	<p>Характеристики антенн: КСВН</p>	0	12
<p>Xtreamer Unicorn Wi-fi Адаптер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>ZTE MF667 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Модем 3G</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	3
<p>ZTE MF180 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Модем 3G</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p>ZTE MF192 USB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Модем 3G</p> 		0	0
<p>ZTE Verizon-890L-39CB ПРОШИВКА ПОД ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, USB, Роутер 4G</p> 		0	0
<p>ZyXEL ES-108E 8 LAN 10/100Mb Коммутатор</p> 		0	12
<p>ZyXEL KEENETIC 4G II Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB Роутер</p> 		0	12
<p>ZyXEL KEENETIC DSL / ADSL2+, Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz, 4 LANx10/100TX, 2 USB</p> 	<p>Общие характеристики Тип Wi-Fi ADSL точка доступа Поддержка ADSL2+ есть Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 100 Мбит/сек Режим моста есть Колич...</p>	0	0

	<p>ZyXEL KEENETIC EXTRA Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz+5GHz, 4 LANx10/100/1000TX, 1 USB</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 600 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/се...</p>	0	0
	<p>ZyXEL KEENETIC VIVA Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, USB 3G, 2.4GHz, 4 LANx10/100/1000TX, 1 USB</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мбит/сек Режим моста есть Количество разъемов USB 2.0 Type A 1 Ра...</p>	0	0
	<p>ZyXEL KEENETIC ULTRA до 450Mbps, 802.11 b/n/g, 5x10/100/1000TX, 5 dBi, 2xUSB 2.0</p> <p>Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность одновременной работы в двух диапазонах Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с Прием/передача Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x Опции точки доступа/моста Коммутатор 4xLAN Скорость портов 1000 Мби...</p>	0	0

<p>ZyXEL GS-105B 5 LAN 10/100/1000Mb, metal, Unmanaged Коммутатор</p> 		0	0
<p>ZyXEL GS-108B 8 LAN 10/100/1000Mb, metal, Unmanaged Коммутатор</p> 		0	0
<p>ZyXEL GS-108S 8 LAN 10/100/1000Mb з приоритетными портами для мультимедийных потоков, Unmanaged Коммутатор</p> 		0	0
<p>ZyXEL GS-105S 5 LAN 10/100/1000Mb з приоритетными портами для мультимедийных потоков, Unmanaged Коммутатор</p> 		0	0
<p>ZyXEL KEENETIC III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN RJ-45, WLN-1, USB2.0, несъемные антенны - 2шт 2.4GHz Роутер</p> 		0	0

<p>ZyXEL KEENETIC OMNI II Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB 2.0</p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p>ZyXEL KEENETIC LITE III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN</p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p>ZyXEL KEENETIC 4G III Wi-Fi 802.11 g/n 300Mb, 4 LAN, 1 USB 2.0</p> <p>Роутер</p> 		0	0
<p>ZyXEL KEENETIC GIGA III /</p> <p>Роутер</p> 	<p>Wi-Fi AC1200, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, 5LAN Gigabit, несъемные антенны - 2шт (2.4GHz+5GHz)</p>	0	0
<p>ZyXEL KEENETIC ULTRA II</p> <p>Роутер</p> 	<p>Wi-Fi AC1200, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, 8LAN Gigabit, несъемные антенны - 2шт (2.4GHz+5GHz),</p>	0	0